



GROS TRAVAUX • SOL TECHNIQUE • ÉTANCHÉITÉ



EMULSION HAUTE BRILLANCE E30 5L



- ◆ Effet " Wet Look " très haute brillance
- ◆ Resistance renforcée au trafic
- ◆ Antidérapant



Terre cuite



Carrelages poreux



Carrelages



Sols
plastiques



EMULSION HAUTE BRILLANCE E30 5L

CARACTERISTIQUES

Emulsion acrylique métallisée spécialement adaptée aux lustrages hautes et très hautes vitesses. Elle dépose un film polymère styrène acrylique sur tous les revêtements de sols lavables (linos, PVC, vinyles, caoutchoucs, carrelages poreux ...). Ce film protecteur donne une brillance particulièrement intense, avec effet " Wet Look ", qui résiste très bien au grand trafic et permet une maintenance allégée.

Enfin, elle apporte une haute résistance à la glisse, résiste parfaitement à l'alcool, aux agents désinfectants, aux U.V. et ne jaunit pas à la lumière.

- pH : 8,3 ± 0,5
- Dilution: prêt à l'emploi

MODE D'EMPLOI

PHASE 1 : PREPARATION DES SOLS

- ♦ Il est indispensable d'appliquer le produit sur un sol propre et déjà décapé avec SPADO PRO DECAPANT SURPUISSANT .
- ♦ Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.

PHASE 2 : PROTECTION DES SOLS

- ♦ Sur sols poreux, mettre préalablement SPADO PRO BOUCHE PORES.
- ♦ Etendre uniformément une première couche de SPADO PRO Emulsion haute brillance E30 à l'aide d'un Faubert ou d'un balai applicateur.
- ♦ Laisser sécher 20 à 30 minutes puis passer une 2eme couche en la croisant par rapport à la précédente.
- ♦ Pour obtenir l'effet " Wet Look ", passer une 3eme couche et éventuellement une 4eme couche.
- ♦ Laisser sécher.

PHASE 3 : ENTRETIEN DES SOLS

- ♦ Lavage manuel : Laver régulièrement le sol avec SPADO PRO NETTOYANT DESODORISANT NEUTRE
- OU**
- ♦ Lavage en machine (autolaveuse) : Laver régulièrement le sol avec SPADO PRO NETTOYANT DESODORISANT NEUTRE
- ♦ Ne pas appliquer sur des sols à une température inférieure à 10°.
- ♦ Conserver le récipient à l'abri du gel.
- ♦ Ne pas remettre de produit inutilisé dans le bidon.
- ♦ Bien refermer après utilisation.

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE
EMULSION HAUTE BRILLANCE E30	PV21132602	3535032113260	4	8	32

