

Scotch-Brite™

Réf. 775

Tamponge papillon bleu pour surfaces délicates



Fiche Technique

TD 245

Date : 25 Août 2005

Première émission

Auteur : E.K.

Description :

Ce produit double fonction associe une nappe non tissée en fibres synthétiques contenant des particules récurantes mais peu rayantes à une éponge très absorbante en cellulose pure.

Avantages :

- Excellentes performances de nettoyage (récurage et absorption)
- Ne raye pas la plupart des surfaces même sensibles (*)
- Excellente prise en main grâce à sa forme « papillon »
- Souple
- Résistant et durable
- Résiste à l'eau chaude et aux produits d'entretien usuels (eau de Javel diluée seulement).
- Excellentes propriétés hydrophiles de l'éponge.

Utilisation :

Lessivage et récurage des murs, boiseries, tables, comptoirs, mobilier...

Le tamponge à récurer Scotch-Brite™ Ref 775 est

peu abrasif et est recommandé pour les surfaces fragiles.

Ce produit convient au nettoyage des installations sanitaires.

Rincer à l'eau claire avant la première utilisation.

Entretien :

Bien rincer à l'eau claire après chaque utilisation.

Retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon.

Caractéristiques :

| Propriété | Valeur Nominale |
|-------------------------|---|
| Poids du tamponge (1) | 27 g/unité |
| Epaisseur : | 27 mm environ |
| Dimensions: | 100 x 120 mm |
| Abrasion (2) | 0 g retiré |
| Couleur : | Nappe bleue sur éponge blonde |
| Composition: Nappe | <ul style="list-style-type: none">• Fibres Nylon• Particules non abrasives• Résine polymère |
| Composition de l'éponge | <ul style="list-style-type: none">• Cellulose Epaisseur 20 mm |

(1) Données indicatives, le poids réel dépend du taux d'humidité.

(2) test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

Conditionnement :

30 unités par carton

Etiquetage :

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom, les dimensions et le fabricant du produit qu'il contient.

Origine :

Fabriqué en France dans un site de production certifié ISO 9002 et ISO 14001

Fournisseur :

3M France.

(*) Sur les surfaces particulièrement fragiles et sensibles aux rayures (genre plexiglas ..), effectuer un test préalable ou nous consulter.



3M Entretien et Hygiène Professionnels

Boulevard de l'Oise 95006 Cergy Pontoise

Tél : 01.30.31.61.84 Fax : 01.30.31.62.11