

0813832

# FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®

## Combinaison SMS 50g blanche à capuche fermeture glissière

Matière : SMS polypropylène non tissé 3 couches : Spunbonded Meltblown Spunbonded,

Couleur : BLANC

Combinaison jetable de protection pour application de Type 5 et 6

Capuche en 3 pièces élastiquées

50 gr/m<sup>2</sup>

Fermeture à glissière à double sens avec rabat adhésif

Tailles, poignets et chevilles élastiqués



### Tailles disponibles

Reference Mediprotec	+/-	M	L	XL	XXL
Tour de poitrine	2 cm	94-102 cm	102-110 cm	110-118 cm	118-129 cm
Hauteur totale	2 cm	166-174 cm	174-182 cm	182-190 cm	190-198 cm

### Normalisation

CE 0624

Règlement (UE) EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A Piazza S; anna 2, 21052 busto arsizio VA Italie



Protection chimique



Type 5  
EN 13982-1 : 2004 + A1 : 2010  
Protection contre les particules solides



EN 1149-5 : 2008  
Traitement antistatique et protection électrostatique lorsque les vêtements de protection sont correctement mis à terre



Type 6  
EN 13034 : 2004 + A1 : 2009  
Protection limitée contre les produits chimiques liquides



EN 1073-2 : 2002  
Protection contre la contamination par des particules radio-actives - Classe 1

Système de management certifié

## Conditionnement

	Sachet	Carton	Palette
Conditionnement	<i>Sachet individuel</i>	<i>Carton de 50 sachets</i>	<i>Palette de 12 cartons</i>
Dimensions en mm	-	53 x 32 x 53 cm	80 x 120 cm

EAN 13	M	L	XL	XXL
Barre code Sachet	3221170020354	3221170020378	3221170020392	3221170020415
Barre code Carton	3221170020361	3221170020385	3221170020408	3221170020422

## Avantages

- Type 5 : Etanchéité limitée aux particules
- Type 6 : Protection limitée aux éclaboussures (pulvérisation réduite)
- Légère
- Solide
- Respirante
- Antistatique

## Secteurs d'utilisation



## Pictogrammes d'entretien

Origine

CHINE



Système de management certifié