



# SUNGLORIN G 145

## Émulsion autobrillante



### Domaines d'application

- Pour les revêtements de sols résistants à l'eau et pouvant être enduits, tels que le parquet vitrifié, le linoléum, le PVC et le caoutchouc
- Pierre naturelle et artificielle

### Avantages et caractéristiques du produit

- Utilisable en tant que détergent d'entretien
- Élimination facile
- Lustrable avec monobrosse
- Bonnes propriétés d'étalement
- Résistante au glissement conformément à DIN 51131
- Adaptée à la méthode spray

### Caractéristiques techniques

pH-Valeur	9
Produit couleur	blanc
Récipients*	10 l bidon

\* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





# SUNGLORIN G 145

## Émulsion autobrillante

### Utilisation et dosage



Nettoyant d'entretien :

100 - 200 ml / 10 l d'eau

Sur revêtement doté d'un film protecteur :

100 - 150 ml/10 litres d'eau

Sur revêtement non doté d'un film protecteur :

150 - 200 ml/10 litres d'eau



Conditions d'utilisation :

Revêtement de sol nettoyé, rincé et séché. Le revêtement ne doit contenir aucun agent tensioactif.

Enduits :

Pur

Appliquer 2 à 3 fois en une couche fine à l'aide d'une serpillère ou d'une lingette adaptée. Laisser sécher.

Répéter le procédé deux à trois fois.



Méthode spray :

1:1 avec de l'eau

Appliquer dilué à 1:1 avec de l'eau sur les dalles de pierre en une couche fine. Laisser sécher, puis lustrer avec une monobrosse et un tampon de lustrage.

### Remarque

Protéger du gel.

Couper toute source de chaleur avant le traitement (radiateurs, chauffage au sol, etc.).

Éviter l'exposition directe au soleil.

Toujours utiliser de l'eau froide.

### Produits complémentaires

Corridor® Spray S 770 - Spray et rénovateur prêt à l'emploi

Corridor® Dryex S 711 - Décapant à sec prêt à l'emploi

Corridor® Basic S 720 - Bouche-pores et couche primaire

Unibuz G 235 - Nettoyant d'entretien à base de polymères solubles dans l'eau

Total G 424 - Décapant fortement alcalin

Corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Détergent d'entretien avec neutralisateur d'odeur

Corridor® Daily S 780 - Nettoyant d'entretien à base de polymères solubles dans l'eau

Garuda HC 20 - Nettoyant d'entretien hautement concentré à base de polymères solubles dans l'eau

Corridor® Power Stripper S 708 - Décapant universel hautement performant

Corridor® Unic Ultra S 707 - Décapant universel

Radana HC 42 - Décapant universel très concentré

Total Extra G 426 - Décapant hautement alcalin et rapide

### Mentions de danger

sans consigne de sécurité

EUH208 Contient colophane. Peut produire une réaction allergique.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Sunglorin G 145 sur notre site internet: [www.buzil.fr](http://www.buzil.fr).

GISBAU-Code: GE 10

Article n°\* :

G145-0010R1

\* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.