CODE ARTICLE: 2132255

# PU FIRST WHITE

Manutention légère ou sous-gant.

Honeywell

## Présentation générale

**Numéro de référence**
2132255

**Type de produit**
Gants

**Gamme**
Usage Général

**Ligne**
Manutention Légère & Moyenne

**Marque**
Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**
SPERIAN

**Industrie**

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Administration
- Maintenance
- Services

**Utilisation du produit**
Manutention légère ou sous-gant.

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**
Gant 100% nylon
Enduction PU blanc sur la paume et le bout des doigts

**Avantage**
CONFORT
La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.
Le confort est maximal et la solidité accrue.
Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et procure une bonne tactilité.
Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

RESISTANCE


© Honeywell International Inc.

L'enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts garantie des qualités de résistance exceptionnelles à l'abrasion et à déchirure.

SECURITE
Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.
Les gants sont certifiés "sans silicone" pour permettre l'utilisation de peinture.

HYGIENE
Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

## Descriptif technique

**Description**
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant 100% nylon
Enduction PU blanc sur la paume et le bout des doigts

**Technologie des produits**
Tricoté Enduit

**Calibre**
13

**Type de revêtement**
Polyamide et PU

**Longueur**
24 cm

**Innocuité**
Conforme aux Normes Européennes

**Dextérité**
Classe 5

**Tailles**
6 à 11

### EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

| | |
|---|---|
| Résistance à l'abrasion | 4 |
| Résistance à la coupure | 1 |
| Résistance au déchirement | 3 |
| Résistance à la perforation | 1 |

### Étiquette d'emballage

**Étiquetage**
CE HONEYWELL
2132255 XX
EN 420
EN 388 : 4131

## Certifications

**Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**
2

**Assurance qualité**
ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**


© Honeywell International Inc.

0075/797/162/09/06/0223

**Attestation CE**
EC Attestation

**Numéro d'attestation**
0075/797/162/09/06/0223

## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**
UI 102

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**
102

## Maintenance

**Information de stockage**
Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**
Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety Products.

© Honeywell International Inc.


© Honeywell International Inc.