

BRIGHTWELL

Feuilles de données



Centrales Simplifiées

Notre système de pulvérisation facile à utiliser pour le nettoyage et la désinfection des surfaces est doté d'un design robuste et ergonomique et est disponible avec un pistolet pulvérisateur Dinga ou Ergo. Il offre la flexibilité de distribuer un produit chimique et peut être fixé au mur ou monté sur un chariot pour une solution mobile pratique.

Le système est fabriqué avec des composants durables en polypropylène et est doté d'un injecteur venturi de dérivation en polyfluorure de vinylidène (PVDF) avec une soupape de non-retour intégrée.



Spécification technique

Dimensions (mm) (H x W x L)	500 x 315 x 190
Poids	8.4 kg
Installation	Pression d'eau minimale : 1,5 bar Pression d'eau maximale : 8 bar Hauteur d'aspiration maximale : 2 m
Application	Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces
Dilution	13 ratios de dilution indépendants 6:1 - 400:1
Matériau	Boîtier en polypropylène
Fonctionnement	Commande par gâchette du pistolet pulvérisateur

Dans la boîte

1x EcoSpray Basique



Tuyau (12 x 19) - 10m à 15m
Tuyau d'entrée (1/2"), tressé en acier inoxydable, 1,5m
Support mural pour conteneur chimique de 5L
Pistolet EcoSpray
Tube d'aspiration pour produits chimiques
Kit d'installation (embouts de dosage, fixations et raccords chimiques)

Numéros de pièce

Numéros de pièce	Description
DS20CA-15M-D	EcoSpray Basic Station, CA backflow, 15m Hose, Dinga gun, 5L bracket
DS20DC-15M-E	EcoSpray Basic Station, DC backflow, 15m Hose, Ergo gun, 5L bracket

Informations d'expédition

Méthode d'expédition	Quantité d'unités	Dimensions L x l x H (cm)	Poids net emballé (kg)
Unit	1	55 x 35 x 27	9

BRIGHTWELL

Brightwell France
13 Avenue Gutenberg
Bussy-Saint-Georges
77600, France

T: +33 (1)64-66-00-06
E: sales@brightwell.fr

© 2024 Brightwell Dosing Ltd | Registered in England, Number 00661996.

