



## COMPACT II 20W

Modèle pour petite surface  
Design décoratif  
À poser, à suspendre ou à fixer au mur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3000 V/5 mA
- Acier laqué noir blanc ou rouge
- Cordon d'alimentation avec prise (1 m)
- Classe I • IP20
- 1 ampoule de 20 W
- GARANTIE 1 AN
- Soumis à l'ÉCO recyclag
- Fabriqué en France

**SURFACE PROTÉGÉE  
INDICATIVE**  
20 W = 60 m<sup>2</sup>




8 55 1328



8 55 1326



8 55 1327



REPLACEMENT DES TUBES		RÉF.
Pour 8 55 1326	Tube ampoule à vis* culot E14	2 20 1887
Pour 8 55 1327	Tube ampoule à vis* culot E14	2 20 1887
Pour 8 55 1328	Tube ampoule à vis* culot E14	2 20 1887

\* Longueur 188 mm

RÉF.	DÉSIGNATION	UL <sup>1</sup>
8 55 1326	Désinsectiseur compact II blanc 20W	6
8 55 1327	Désinsectiseur compact II noir 20W	6
8 55 1328	Désinsectiseur compact II rouge 20W	6

<sup>1</sup> Unité logistique (nombre d'unités par colis).