

Bona Wax Oil Refresher

Fiche technique

Bona Wax Oil Refresher est un produit d'entretien pour parquets traités avec Bona Hard Wax Oil mais peut aussi être utilisé sur un parquet traité avec Bona Craft Oil, pour une protection accrue contre les salissures et l'eau. Bona Wax Oil Refresher est composé d'un concentré d'huiles et de cires naturelles contenant moins de 2% de solvants.

Sèche vite et s'applique facilement

- Faible teneur en solvant et faible odeur
- Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d'enfant

Données techniques

Base :	Emulsion d'huiles et de cires végétales
Extraits secs :	Env. 70%
Teneur en C.O.V.:	<2%
Dilution:	Ne pas diluer
Temps de séchage:	- Trafic léger: 12 heures* * selon les conditions normales 20 °C/60% h.r. Bien ventiler.
Outil d'application :	Bona Wool Pad ou raclette en caoutchouc
Consommation :	Env. 50-80 m ² /litre selon l'essence de bois
Sécurité:	Non classé
Inflammabilité:	inflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage:	nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l'huile sèche, retirer au white-spirit.
Conservation:	3 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport :	température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets :	Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnement:	1 litre (carton: 12x1L)

Préparation

Si nécessaire, nettoyer la surface à traiter avec le savon pour parquets huilés Bona Soap ou avec le système Bona Deep Clean. Laisser sécher le parquet avant application de Bona Wax Oil Refresher. Laisser le produit atteindre la température ambiante et bien agiter le bidon avant utilisation.

Température minimale lors de la mise en oeuvre : + 16°C.

Mise en oeuvre

1. Appliquer l'huile-cire dure Bona Wax Oil Refresher en fine couche soit avec un pad en laine Bona WoolPad ou avec un applicateur à lame de caoutchouc résistant à l'huile.
2. Retirer l'excédent avec un chiffon coton et laisser la surface sécher au moins 12 heures (attendez-vous à un temps de séchage plus long avec un bois exotique ou lors de températures basses).

ATTENTION :

BONA WAX OIL REFRESHER CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER CHIFFONS, PADS, MATERIEL D'APPLICATION DANS DE L'EAU OU DANS UN BOCAL FERME.

Finition



Code article

WP615013001

Bona Wax Oil Refresher - 1L

Bona[®]

Bona Wax Oil Refresher

Fiche technique

Entretien

Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l'aspirateur. Lorsque c'est nécessaire, nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Soap. Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet. Appliquer Bona Wax Oil Refresher fréquemment afin de saturer les pores du bois et le protéger contre la saleté et l'humidité.

La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut varier entre tous les 3 ans dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre commercial.

Plus d'information sur : www.bona.com

Information importante

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité

Finition



Code article

WP615013001

Bona Wax Oil Refresher - 1L