



Bona Oiled Wood Floor Refresher

Raviveur pour parquets huilés Bona

Pour parquets huilés

Prolonge la durée de vie des parquets



Appliquer avec le pad de nettoyage en microfibre Bona



Le **Raviveur pour Parquets Huilés Bona** est un produit d'entretien prêt à l'emploi qui simplifie l'entretien des parquets huilés. Il suffit de le verser sur la surface nettoyée, de le répartir uniformément et de laisser sécher. Le produit ne nécessite aucun lustrage à la machine et le sol est prêt pour un trafic léger en seulement 1 à 2 heures après application.

- Rénovent les parquets en bois huilés secs
- Préserve l'aspect mat du parquet huilé
- Contient de l'huile de lin
- Améliore la résistance à l'eau et aux éclaboussures
- Séchage rapide

** Les parquets huilés sévèrement secs ou endommagés peuvent nécessiter une nouvelle application d'huile avant l'utilisation de ce produit.*

DONNÉES TECHNIQUES

Base :	Base d'huile naturelle (huile de lin) avec dispersion de polyuréthane
Brillance :	Aspect mat
Dilution :	Ne pas diluer
Temps de séchage :	Toucher sec : 20-40 minutes* Trafic léger : 1-2 heures* Entre les couches : minimum 2 heures*
	*Dans des conditions climatiques normales, 20°C/60% d'humidité relative. Assurer une bonne circulation de l'air pendant le séchage.
Outils d'application :	Pad de nettoyage microfibre Bona
Consommation :	Environ 40-60 m ² /litre
Sécurité :	Le produit n'est pas classifié selon le règlement européen (CE) 1272/2008 et ses amendements.
Nettoyage :	Nettoyer les outils avec du détergent et de l'eau chaude immédiatement après utilisation.
Durée de conservation :	2 ans à partir de la date de production dans son emballage d'origine non ouvert.

2024-04-08

Cette fiche technique remplace les versions précédentes. Veuillez consulter bona.com pour vous assurer que vous disposez de la dernière version.



Bona Oiled Wood Floor Refresher

Raviveur pour parquets huilés Bona

Pour parquets huilés

Prolonge la durée de vie des parquets

Stockage/Transport :	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni excéder +30°C pendant le stockage et le transport.
Mise au rebut :	Les déchets et les contenants vides doivent être traités conformément aux réglementations locales.
Formats disponibles :	1L
Certification :	GREENGUARD

PRÉPARATION

Préparation du sol : Retirez la saleté et les résidus de votre sol. Nettoyez soigneusement le parquet avec le Nettoyant pour Parquets Bona et laissez sécher. Il est important que le sol soit parfaitement propre, car sinon la saleté serait "scellée" par la couche de Raviveur, ce qui donnerait un aspect inégal et inesthétique.

IMPORTANT ! Ne pas utiliser sur un sol traité avec de la cire ou de l'huile-cire dure. Les résidus de cire empêcheront la bonne adhérence du Raviveur pour Parquets Huilés Bona au sol. En cas de doute, effectuez un petit test avant utilisation pour vous assurer du résultat souhaité.

Application : Agitez soigneusement le flacon avant utilisation et appliquez à température ambiante normale, entre 18 et 25°C.

MODE D'EMPLOI

1. Versez une large ligne du Raviveur pour Parquets Huilés Bona sur une petite section du sol.
2. Étalez immédiatement le produit sur cette section à l'aide d'un pad de nettoyage en microfibre Bona.
3. Terminez cette section en lissant le produit avec le pad dans le sens du bois.
4. Poursuivez section par section jusqu'à ce que tout le sol ait été traité.
5. Les surfaces très sèches peuvent nécessiter une seconde couche. Laissez sécher environ 2 heures entre les couches.
6. Rincez et lavez le pad de nettoyage avec du détergent et de l'eau chaude après utilisation.

Le sol peut être accessible après 2 heures, mais évitez le trafic intense ainsi que le remplacement des meubles et des tapis avant les 12 premières heures.

ENTRETIEN

Entretenez régulièrement vos parquets huilés avec le Nettoyant pour Parquets Huilés Bona et un pad de nettoyage microfibre Bona. Lorsque le sol commence à montrer des signes d'usure et nécessite un rafraîchissement, nettoyez-le puis appliquez une nouvelle couche du Raviveur pour Parquets Huilés Bona. Si, à tout moment, vous souhaitez retirer le Raviveur pour Parquets Huilés Bona de votre sol, vous pouvez le faire en utilisant le Dissolvant Bona.

Pour plus information, rendez-vous sur bona.com

2024-04-08

Cette fiche technique remplace les versions précédentes. Veuillez consulter bona.com pour vous assurer que vous disposez de la dernière version.