

Bona Care Oil – huile d'entretien

Fiche technique

Bona Care Oil est une huile d'entretien pour parquets huilés, à séchage rapide. Avec sa faible viscosité, ce mélange unique de différentes huiles végétales a une excellente capacité de pénétration et produit très peu d'odeur. Restaure les pores du bois pour une protection durable. Grâce à sa teneur élevée en extraits secs, Bona Care Oil peut également être utilisée pour le traitement de bois bruts, appliquée en deux couches, avec une nuit de séchage.

- Faible viscosité, se travaille facilement
- Faible teneur en C.O.V (<8%) et faible odeur
- Répond à la norme EN 71-3, application sur jouets d'enfant

Données techniques

Base	: huiles végétales modifiées
Teneur en C.O.V.	: < 8%
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: minimum 12 heures* * selon les conditions normales 20 °C/60% h.r. Bien ventiler.
Outil	: Bona Wool Pad, tissu en coton ou raclette en caoutchouc
Consommation	: <u>Entretien</u> : 50-100 m ² /litre, selon l'état du parquet <u>Traitement initial</u> : 10-15 m ² /litre (total), selon l'essence du bois
Sécurité	: non classifié
Inflammabilité	: ininflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage	: nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l'huile sèche, retirer au white-spirit.
Conservation	: 2 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température entre au moins +5°C et +25°C maximum
Déchets	: Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnement	: 1 litre (carton: 12x1L) & 5 litres (carton: 2x5L)

Préparation

Si nécessaire, nettoyer la surface à traiter avec le savon pour parquets huilés Bona Soap ou avec le système Bona Deep Clean. Laisser sécher le parquet. Laisser le produit atteindre la température ambiante et bien agiter le bidon avant utilisation.

Température minimale lors de la mise en oeuvre : + 16°C.

Mise en oeuvre

1er entretien d'un parquet huilé (entretien initial)

1. Appliquer l'huile en utilisant un applicateur à lame de caoutchouc résistant à l'huile.
2. 15-30 minutes plus tard, appliquer une seconde couche jusqu'à saturation du bois (jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus d'huile). Le nombre de couches dépendra de la nature du bois, en général 2 couches sont suffisantes.
3. Polir avec une monobrosse et un pad vert (150 trs/minute).
4. Retirer l'excédent d'huile avec un chiffon coton et laisser la surface sécher au moins 12 heures.
5. Appliquer une nouvelle fine couche d'huile, puis retirer l'excédent avec un chiffon coton. Laisser sécher 24 heures minimum avant de rouvrir la surface traitée au trafic.

Finition



Codes articles:

GT525113001 Bona Care Oil 1 L

GT525120001 Bona Care Oil 5 L

Bona[®]

Bona Care Oil – huile d'entretien

Fiche technique

Entretien d'un parquet huilé

1. Appliquer une fine couche d'huile avec au choix : Bona WoolPad place sous la monobrosse ou un chiffon coton.
2. Retirer le surplus d'huile avec un chiffon coton et laisser sécher.

ATTENTION : BONA CARE OIL CONTIENT DES HUILES SICCATIVES.
RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER CHIFFONS, PADS, MATERIEL
D'APPLICATION DANS DE L'EAU OU DANS UN BOCAL FERME.

Entretien

Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l'aspirateur. Lorsque c'est nécessaire, nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Soap. Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet. Appliquer Bona Care Oil fréquemment afin de saturer les pores du bois et le protéger contre la saleté et l'humidité.

La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut varier entre tous les 3 ans dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre commercial.

Plus d'information sur : www.bona.com

Information importante

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Finition



Codes articles:

GT525113001 Bona Care Oil 1 L

GT525120001 Bona Care Oil 5 L

Bona[®]