



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Rouleau d'essuie-Mains ENMOTION



Photo non contractuelle

Informations produit :		Méthode d'analyse ou commentaires	
Référence article	K90225G		
Composition qualité	Ouate de cellulose		
Nombre de plis	2	Association par collage	
Grammage (g/m ²)	50	NF EN ISO 12625-6	
Dimensions du rouleau	largeur (mm)	247	XP Q 34-100
	Longueur (m)	143	
Diamètre du rouleau (mm)	192		
Résistances (N/m)	Sens Marche sec	-	NF EN ISO 12625-4 & -5 ; en 2 plis 50 mm Vitesse 50 mm/mn entre mâchoires 100 mm
	Sens Travers sec	-	
	Sens Travers humide	-	
Teinte	Blanc		Peut présenter quelques points colorés
Blancheur	-		ELREPHO A.C.
Absorption (g/g)	-		NF EN ISO 12625-8
Temps d'immersion (s)	-		NF EN ISO 12625-8
Taux de cendres (%)	-		NFT 12-026
Sous conditionnement :			
Nombre d'unités	-		
EAN sous-conditionnement	-		
Conditionnement :			
Nombre de sous-conditionnement	6		Chaque colis possède un numéro de contrôle. Toute réclamation devra être accompagnée d'un échantillon représentatif de l'anomalie, ainsi que du numéro de contrôle. Tout complément d'information peut être transmis sur demande
Type	Caisse carton		
Poids brut (en kg)	11.05		
Dimensions (en cm)	59 x 39 x 25		
EAN conditionnement	8710199842815		
Palette :			
Nombre de conditionnement	32		
Type de palette	EUROPE		
Hauteur de la palette (en cm)	214		
EAN palette	-		

