

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT****Essuie-mains rouleau enMotion ® Impulse - blanc - 2 plis**

Informations produit	valeurs indicatives	Méthodes d'analyse ou commentaires
Référence article	<b>403171,2</b>	bactériologiquement propre - pour dist. 291000 / 001
Composition qualité	<b>100% pâte désencrée</b>	gaufrage fleur de lotus - colle colorée grise
Nombre de plis	<b>2</b>	associés par collage
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	<b>51</b>	NF EN ISO 12625.6
Dimension (mm)		
laize rouleau	<b>195</b>	XP Q 34-100
longueur rouleau	<b>143</b>	XP Q 34-100
Diamètre du rouleau	<b>192</b>	
Résistances (N/m)		
sens marche sec (N/m)		EN 12625.4 en 2 plis 50 mm
sens travers sec (N/m)		entre mâchoires : 100 mm
sens travers humide (N/m)		vitesse : 50 mm/mn
Teinte	<b>blanc</b>	peut présenter quelques points colorés
Blancheur		ELREPHO A.C.
Absorption (g/g)		NF EN ISO 12625.8
Vitesse d'absorption (s)		NF EN ISO 12625.8
Taux de cendres (%)		NF T 12-026

**Sous-conditionnement**

Nombre d'unités

EAN sous-conditionnement

**Conditionnement**

Nombre de sous-conditionnement

**6**

Type

**film**

Poids brut (kg)

**8,808**

Dimensions (cm)

**57x38x19,5**

EAN Conditionnement

**871049983076 8**

Chaque colis possède un numéro de contrôle.  
Toute éventuelle réclamation devra être accompagnée d'un échantillon représentatif de l'anomalie constatée, ainsi que du numéro de contrôle.

Tout complément d'informations peut être transmis sur demande.

**Palette**

Nombre de conditionnement

**40**

10 couches de 4 colis

Type de palette

**EUROPE 80x120**

Hauteur de palette

**211**

NG

EAN Palette

