



| Désignation                                   | Dimensions en cm |     |      |     |      |    | Épaisseur matière | Poids en kg | Référence |
|---|------------------|-----|------|-----|------|----|-------------------|-------------|-----------|
|   | a                | b   | c    | d   | e    | f  |                   |             |           |
| BOX BATTERIES V.L. et P.L. 300 sans couvercle | 100              | 64  | 64.5 | 92  | 57   | 52 | Entre 3 et 5 mm   | 14.3        | 11450     |
| BOX BATTERIES V.L. et P.L. 525 sans couvercle | 120              | 80  | 80   | 112 | 71.5 | 64 | Entre 3 et 5 mm   | 30          | 11451     |
| BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610 sans couvercle | 120              | 100 | 76   | 112 | 91.5 | 60 | Entre 3 et 5 mm   | 37          | 8322      |

|   |   |
|---|---|
| 1 | Passage de fourches bilatéral   |
| 2 | Parois et fond intérieurs parfaitement lisses                                   |
| 3 | 4 pieds pour le box 300<br>2 patins pour le box 525<br>3 patins pour le box 610 |
| 4 | Couvercle en option   |
| 5 | Empreintes pour gerbage   |

| BOX LOGISTIQUE               |   |
|------------------------------|---|
| <b>Matériaux employés</b>    | Polyéthylène haute densité injecté, qualité alimentaire, traité anti-UV et recyclable   |
| <b>Épaisseur matière</b>     | Entre 3 et 5 mm   |
| <b>Charge maximum</b>        | Box 300 : 150 kg<br>Box 525 : 350 kg<br>Box 610 : 450 kg  |
| <b>Produits admissibles</b>  | Vrac solide, pas de liquide   |
| <b>Manipulable en charge</b> | Oui   |
| <b>Gerbage</b>               | Oui, boîtes empilables avec ou sans couvercle<br>Box 300   empilables jusqu'à 5 niveaux<br>Box 525   empilables jusqu'à 8 niveaux<br>Box 610   empilables jusqu'à 8 niveaux |
| <b>Stockage</b>              | Intérieur ou extérieur  |

**HOMOLOGUÉ ADR pour le transport des batteries usagées non endommagées**

**ATTENTION, les bacs ne sont pas destinés au stockage de vrac liquide**