



Désignation	Dimensions ext en cm			Épaisseur matière	Volume de rétention	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
	a	b	c					
Bac EURO-PE sans caillebotis	121	81	33	Bac 6 mm, caillebotis acier 2 mm, caillebotis PE environ 40 mm	250		16	8424
Bac EURO-PE avec caillebotis acier galvanisé	121	81	33		224	600	28	8425
Bac EURO-PE avec caillebotis polyéthylène	121	81	34		224	400	25	8426
Bac EURO-PE avec 4 pieds sans caillebotis	121	81	43		250		18	8427
Bac EURO-PE avec 4 pieds avec caillebotis acier galvanisé	121	81	43		224	600	30	8428
Bac EURO-PE avec 4 pieds avec caillebotis polyéthylène	121	81	44		224	400	27	8429
Bac EURO-PE avec 2 patins sans caillebotis	121	81	43		250		20	8430
Bac EURO-PE avec 2 patins avec caillebotis acier galvanisé	121	81	43		224	600	32	8431
Bac EURO-PE avec 2 patins avec caillebotis polyéthylène	121	81	44		224	400	29	8432
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé sans caillebotis	129	81	104		250		34	8433
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé avec caillebotis acier galvanisé	129	81	104		224	400	36	8434
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé avec caillebotis polyéthylène	129	81	104		224	400	42	8435

BACS DE RÉTENTION EURO-PE	
Matériaux employés	Bac en polyéthylène haute densité, caillebotis en acier galvanisé ou en polyéthylène
Produits admissibles	Selon table compatibilité rétention
Manipulable en charge	Non
Empilable	Oui
Stockage	Intérieur ou extérieur sous abri

1	Bac EURO-PE empilable
2	Caillebotis acier galvanisé
3	Caillebotis PE avec prises manutention
4	Tube support caillebotis PE
5	EURO-PE avec 4 pieds
6	EURO-PE patins (2), passage libre 530 mm
7	EURO-PE mobil sur 4 roulettes, 2 fixes et 2 avec freins, guidon...
8	Poignées intégrées