



Variante 1: A+B+2xE
Variante 2: A+B+2xF
Variante 3: A+B+E+F

Désignation	Dimensions en cm				Hauteur des étages sol en mm	Poids en kg	Référence
	a	b	c	d			
Rayonnage 120 avec bac de rétention 65 litres avec supports fût pour fûts 2 x 60 litres Variante 1	45	82	131	63	2 (63/115)	18	7081F
Rayonnage 120 avec bac de rétention 65 litres avec caillebotis pour petits récipients Variante 2	45	82	131	63	2 (60/112)	21	7639F
Rayonnage 120 avec bac de rétention 65 litres avec support fût 1 x 60 litres et caillebotis petits récipients Variante 3	45	82	131	63	2 (60/112)	19	7640F

RAYONNAGE 120	
Matériaux employés	Acier galvanisé à chaud , bac en polyester armé de fibre de verre
Epaisseur matière	2 mm pour les montants et caillebotis acier, 3 mm pour le support fût et 3 mm pour le bac de rétention
Produits admissibles	Huiles, lubrifiants
Charge maxi par niveau	80 kg
Charge maxi du rayonnage	160 kg
Stockage	sous abri

1	Bac de rétention 65 litres en polyester
2	Caillebotis pour bac de rétention 65 litres, charge maxi 40 kg (en option)
3	Etagère support fût de 60 litres
4	Etagère caillebotis
5	Rehausse 4ème niveau avec support fût 60 litres
6	Montants en acier galvanisé, épaisseur 2 mm, section 30x20mm, avec obturateurs aux extrémités