



Désignation	Dimensions en cm				Hauteur des étages sol en mm	Poids en kg	Référence
	a	b	c	d			
Rayonnage 400 avec bac de rétention 220 litres pour 2 fûts de 60 litres ou 1 fût de 220 litres Variante 1	99	128	84	66	1 (62)	41	7663F
Rayonnage 400 avec bac de rétention 220 litres pour 4 fûts de 60 l ou 2 fûts de 220 l ou 2 fûts de 60 l et 1 fût 220 l Variante 2	99	128	162	66	2 (62/140)	70	7664F
Rayonnage 400 avec bac de rétention 220 litres pour 2 fûts de 60 l ou 1 fût de 220 l et 1 caillebotis Variante 3	99	128	162	66	2 (62/139)	82	7665F

RAYONNAGE 400	
<b>Matériaux employés</b>	Acier S235 galvanisé à chaud et polyester armé de fibre de verre
<b>Epaisseur matière</b>	4 mm pour les éléments en acier et le bac polyester
<b>Produits admissibles</b>	Huiles, lubrifiants
<b>Charge maxi par niveau</b>	250 kg
<b>Charge maxi du rayonnage</b>	500 kg
<b>Stockage</b>	sous abri

<b>1</b>	Bac de rétention 220 litres
<b>2</b>	Prises pour chariot élévateur
<b>3</b>	Etagère support 2 fûts de 60l ou 1 fût de 220 l
<b>4</b>	Etagère caillebotis