



Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Dimensions en cm						Poids en kg	Référence
			a	b	c	d	e	f		
Épandeur SW20-light	20	Jusqu'à 4 m	85	50	85	36	35	25	9	10718

①	Guidon en acier galvanisé avec revêtement anti-dérapant réglable en hauteur
②	Manette de réglage du débit avec système de blocage
③	Trémie en PE
④	Roues avec jante PE et revêtement gomme caoutchouc
⑤	Béquille escamotable
⑥	Châssis en matériau composite
⑦	Zone d'épandage possible
⑧	Couverture trémie en option

<b>TRÉMIE</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène
<b>Produits admissibles</b>	engrais, semences, sel, sable, granulats, chaux
<b>Densité produit maxi admissible</b>	1,3 kg / dm <sup>3</sup>
<b>CHÂSSIS</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyester armé de fibre de verre, guidon en acier galvanisé
<b>Réglage débit</b>	Oui
<b>Réglage épandage</b>	Non
<b>Largeur maxi d'épandage</b>	Jusqu'à 4 m
<b>USAGE</b>	
<b>Conditions de stockage</b>	Rincer à grandes eaux avant stockage
<b>Stockage intérieur</b>	Oui