



RESTAURATION



# RV

## RENOVANT VAISSELLE



+ Agents anti-oxydants

+ Rénove et désincruste la vaisselle

### PRODUIT

**Descriptif :** Poudre conçue pour laver, rénover et désincruster les vaisselles.

**Application :** pour la rénovation de la vaisselle en cuisines collectives et industrielles, CHR.

**Les + EXEOL :**

**Efficacité :**

- Agents anti-oxydants.
- Rénove et désincruste la vaisselle.
- Elimine le tanin, café, vin, thé, café, amidon et autres résidus alimentaires.
- Redonne l'éclat d'origine à la vaisselle.
- Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).

**Eco responsabilité :**

Sans phosphate.

**Mode d'emploi :**

**Rénovation par trempage « entretien de choc » :**

Faire une solution à raison de 5 à 10 g de RV par litre d'eau à 60° C dans un bac plastique ou inox. Tremper le matériel à rénover dans la solution obtenue, laisser agir 30 minutes, puis rincer à l'eau claire.

**Rénovation en machine « entretien périodique soit 1 à 2 fois par mois au début du service » :**

10 à 20 g de RV par litre d'eau. Recharger en cours de service.

Ne pas utiliser sur l'aluminium et vaisselle décorée.

**Conditionnements :**

Seau de 10 kg (EXE00072F2351). 1 x 10 kg. Palette de 36 seaux.

### PHYSICO CHIMIE

**Composition :**

Minéraux, tensio actif non ionique.

**Caractéristiques :**

Couleur : Blanc

Densité : > 1

pH à 1 % : 11.5 +/-0.5

Aspect : solide en granulés



RESTAURATION



# RV

## RENOVANT VAISSELLE

- + Agents anti-oxydants
- + Rénove et désincruste la vaisselle

REGLEMENTATION

### Précautions :



C - Corrosif



N - Dangereux pour l'environnement

Contient du METASILICATE DE DISODIUM.

R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R37 - Irritant pour les voies respiratoires. R34 - Provoque des brûlures. R31 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. S24 - Éviter le contact avec la peau. S25 - Éviter le contact avec les yeux.

S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du u visage. S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S61 - Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Nos formules sont volontairement déposées au Centre Antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36.  
Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à [info@sodel-sa.eu](mailto:info@sodel-sa.eu).

ECO-GESTE

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.



Découvrez toute la gamme exeol :  
sur [www.exeol.eu](http://www.exeol.eu)

SODEL  
190 Rue René Barthélemy  
14104 Lisieux Cedex  
Tel : 02 31 31 10 50  
[www.sodel-sa.eu](http://www.sodel-sa.eu)