

# X1



FABRICATION FRANÇAISE



## FICHE TECHNIQUE

# ÉMULSION MÉTALLISÉE

### I. APPLICATIONS

Tous les revêtements de sol, y compris en pierre et en marbre (sauf planchers de bois non vitrifiés) en collectivités, CHR, maisons de retraite, industries...

### II. PROPRIÉTÉS

- Protège durablement et efficacement les sols des salissures et des chocs dus au passage intensif.
- Facile à appliquer.
- Emulsion haute brillance.
- Ne pas utiliser sur les revêtements en bois.

### III. MODE D'EMPLOI

1. Sur un sol préalablement décapé et sec, appliquer uniformément une fine couche d'émulsion métallisée à l'aide d'un mop ou d'un applicateur.
2. Laisser sécher 30 minutes.
3. Pouvoir couvrant de 25 M<sup>2</sup>/L. Renouveler l'opération pour appliquer 2 à 3 couches.

### IV. CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L (EXE0113) .Carton de 2 x 5 litres. Palette de 64 cartons.

### V. CARACTÉRISTIQUES

Couleur : Blanc  
Densité : > 1  
pH : 8.7 +/- 0.3  
Aspect : Liquide fluide  
Odeur : sans parfum

### VI. RÉGLEMENTATION

P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à [info@sodel-sa.eu](mailto:info@sodel-sa.eu).

