



SR

SPRAY RENOVAANT

- + Prolonge la durée de vie du film de protection
- + Brillant éclatant en une seule opération

PRODUIT

Application : sur tous les sols protégés, supports thermoplastiques modernes, carrelages poreux, linoléum en collectivités, EP, CHR, industries, hôpitaux et milieux médicaux...

Les + EXEOL :

Efficacité :

- Nettoie et régénère le brillant initial des sols protégés en méthode spray avec une mono-brosse basse et haute vitesse.
- Très efficace sur les traces de passage.
- Supprime les rayures incrustées dans le film protecteur.
- Recharge le film d'émulsion et sèche rapidement.

Mode d'emploi :

Procéder au préalable à un balayage humide. Vaporiser SR pur sur une surface de 2 à 3 m². Passer la mono-brosse basse ou haute vitesse munie du disque adapté. Puis retourner le disque pour un lustrage maximum. Pour obtenir une finition haute brillance, utiliser un disque spécial haute vitesse. Renouveler l'opération sur l'ensemble de la surface à traiter.

Conditionnement :

Bidon de 5 L (EXE0007). Carton de 2 x 5 L. Palette de 64 cartons.

PHYSICO CHIMIE

Composition :

Polymères acryliques. Eau.

Caractéristiques :

Couleur : Blanc

Densité : > 1

pH pur : 7.5 +/- 0.5

Aspect : Liquide laiteux parfumé



- + Prolonge la durée de vie du film de protection
- + Brillant éclatant en une seule opération

REGLEMENTATION

Précautions :

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy : +33(0)3.83.22.50.50.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.

ECO-GESTE

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.