



BUZ[®] GRILLMASTER G 575

Grill & nettoyant à four, fortement alcalin



Domaines d'application

- Restauration, cuisines industrielles
- Fours, grills et convecteurs résistants aux alcalins

Avantages et caractéristiques du produit

- Dissout les saletés incrustées provenant de graisses, d'huiles et de protéines ainsi que les résidus de grillades, de cuisson et de friture
- Haute capacité d'émulsion des graisses
- Pouvoir dissolvant spontané sur les salissures brûlées
- Sans parfum
- Agit automatiquement
- Déclaration de conformité au contact alimentaire
- Pour l'une utilisation en canon à mousse

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	14
Couleur du produit	incolore à jaunâtre
Récipients*	1 l bouteille 10 l bidon

* Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT POUR GRIL

Nettoyant intensif

BUZ[®] GRILLMASTER G 575

Grill & nettoyant à four, fortement alcalin

Utilisation et dosage



Nettoyage intensif :
250 - 1000 ml / 10 l d'eau



Canon à mousse :
1:3 à 1:5 avec de l'eau

Soigneusement rincer à l'eau claire! Si nécessaire, faire chauffer l'appareil après nettoyage.

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide. Retirer les résidus de nettoyage des surfaces ou objets en contact direct avec les aliments grâce à un rinçage minutieux à l'eau. Utiliser uniquement sur surface froide. Avant utilisation, mettre hors service toutes sources de chaleur. Non adapté pour les matériaux sensibles aux alcalis, par exemple aluminium ou métal de couleur. Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité.

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Buz[®] Grillmaster G 575 sur notre site internet : www.buzil.fr.

Code GISBAU : GG 70

Numéro d'article*:

G575-0001RA:

G575-0010RA

* Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 02.12.2021

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com