

S 780 CORRIDOR® daily

Nettoyant soin à base de polymères solubles à l'eau

Domaines d'utilisation

- Destiné au nettoyage d'entretien et au dégrassage, ainsi qu'à la protection des revêtements de sol résistants à l'eau.
- Idéal pour le nettoyage par vaporisation.
- Particulièrement adapté pour les revêtements en PVC, caoutchouc, linoléum, parquet vitrifié et carreaux de mosaïques de marbre ("granito").
- Recommandé pour les sols sportifs.

Propriétés

- Nettoie et entretient en une opération.
- Bon pouvoir mouillant.
- Evite les traces de passage, résiste à l'encrassement.
- Brillant spontané, ne forme pas de superpositions de couches.
- Antidérapant.
- Adapté pour l'utilisation en autolaveuse, à la monobrosse et à la polisseuse haute vitesse.
- Polissage possible à haute vitesse pour former un film protecteur très brillant.
- Parfum frais.
- Approuvé selon la norme allemande FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs.



Caractéristiques techniques	
Valeur pH	8 - 9
Produit/Couleur	Vert
Conditionnement/ Emballage	Carton de 12 Flacons x 1 litre Bidon de 10 litres Fût consigné x 200 litres

S 780 CORRIDOR® daily

Nettoyant soin à base de polymères solubles à l'eau

Utilisation et dosage



Pour les revêtements de sol résistants à l'eau.



Nettoyage d'entretien:
20-50 ml/10 litres d'eau.

Protection:
500 - 1000 ml/10 litres d'eau.
Appliquer par voie humide, laisser sécher puis polir à la monobrosse équipée d'un pad de polissage.



Nettoyage par vaporisation:
300 ml/10 litres d'eau.

Décrassage:
500 ml/10 litres d'eau.
Passer la monobrosse équipée d'un pad de nettoyage, aspirer le liquide sale puis polir le revêtement de sol.



Méthode Spray:
1:3 d'eau.
Polir à la monobrosse/à la polisseuse haute vitesse.



Nettoyage par autolaveuse:
50-100 ml/10 litres d'eau.

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Non soumis à étiquetage légal.

- S 2 Conserver hors de portée des enfants.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit S 780 CORRIDOR® daily sur notre site internet: www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 40

Article n°
S780-0001
S780-0010
S780-0200

Important

Toujours utiliser de l'eau froide.
Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Édition: TDS780/4/12