



CORRIDOR® SPRAY S 770

Spray et rénovateur prêt à l'emploi



Domaines d'application

- Rénovation des couches d'entretien des revêtements de sol avec ou sans revêtement
- Rénovation des aires de circulation, p. ex. le linoléum, le caoutchouc, le parquet vitrifié, le PVC, la pierre naturelle et artificielle

Avantages et caractéristiques du produit

- Permet une rénovation sans dépôts grâce à un produit réparateur
- Spécialement adapté à une utilisation avec une monobrosse ou une monobrosse haute vitesse
- Peut également être utilisé de façon ponctuelle
- Bonnes propriétés de remplissage
- Antidérapant
- N'abîme pas le matériau
- Parfum agréable

Caractéristiques techniques	
pH-Valeur	9
Produit couleur	blanc
Récipients*	600 ml bouteille

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





CORRIDOR® SPRAY S 770

Spray et rénovateur prêt à l'emploi

Utilisation et dosage



Pur
Vaporiser le Rénovateur Corridor® Spray S 770 puis le compacter à la monobrosse haute vitesse équipée du pad de polissage adapté.



Remarque

Protéger du gel.
Avant utilisation, mettre hors service toutes sources de chaleur (chauffage par le sol, radiateurs).
Éviter l'exposition directe au soleil.

Produits complémentaires

Roca Dispers R 200 - Soins complets pour les sols en pierre
Sunglorin G 145 - Émulsion autobrillante
Corridor® Jewel S 741 - Dispersion haute performance
Corridor® Matt S 737 - Dispersion, mate
Corridor® Crystal S 735 - Émulsion multi-usages, brillante
Corridor® Glorin S 734 - Dispersion autobrillante multi-usage
Corridor® Dryex S 711 - Décapant à sec prêt à l'emploi

Mentions de danger

sans consigne de sécurité

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Corridor® Spray S 770 sur notre site internet: www.buzil.com/S770.

Article n°*:
S770-0600

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basées sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 28.10.2016