

G 400 Parquet Stripper

Décapant solvanté pour parquet et pierre

Domaine d'utilisation

- Pour le décapage des sols en bois non vitrifié et des revêtements traités à la cire dure, tels que linoléum, liège, parquet et dalles de terre cuite et de clinker non émaillées.
- Dissout les cires dures, les salissures huileuses et graisseuses.

Propriétés

- Nettoie en profondeur.
- Action rapide.
- Dosage économique.
- Contient des solvants.

Caractéristiques techniques

Valeur pH	Sans objet
Produit/Couleur	Incolore
Conditionnement/ Emballage	Bidon métallique 10 litres



G 400 Parquet Stripper

Décapant solvanté pour parquets et pierres

Utilisation et dosage



Sur tous les revêtements de sol résistants aux solvants.



Vaporiser pur ou appliquer avec un chiffon non pelucheux puis laisser agir brièvement.

Ne pas laisser sécher.

Procéder ensuite au décapage à la monobrosse équipée du tampon (pad) approprié.



Retirer les salissures détachées.

Important

Utiliser pur.

Refermer l'emballage aussitôt après utilisation.

Veiller à une bonne aération.

Produits complémentaires

Entretien:

G 320 Buzilin - Encaustique liquide.

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

- | | |
|--------|---|
| Xn | Noctif. |
| N | Dangereux pour l'environnement. |
| R 10 | Inflammable. |
| R51/53 | Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. |
| R 65 | Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. |
| R 66 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| R 67 | L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. |
| S 2 | Conserver hors de portée des enfants. |
| S 16 | Maintenir à l'écart de toutes sources d'ignition - ne pas fumer. |
| S 23 | Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs/aérosols. |
| S 29 | Ne pas jeter les résidus à l'égout. |
| S 51 | Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. |
| S 57 | Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. |
| S 62 | En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contient des hydrocarbures. |

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit

G 400 Parquet Stripper sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU : GH 20

Article n°

G400-0010

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.

Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDG400/3/12