

G 477 Optiflor® Ex

Nettoyant injection-extraction

Domaine d'utilisation

- Pour le nettoyage en profondeur des revêtements textiles en fibre naturel ou synthétique, des moquettes et des meubles capitonnés - de couleur grand teint et résistants à l'eau.
- Adapté pour la méthode Bonnet (pad textile spécial).

Propriétés

- Dissout les salissures profondément dans les fibres, sans agresser le tissu.
- Ralentit l'encrassement.
- Mousse peu.
- pH neutre.
- Sans agent blanchissant.
- Adapté pour l'utilisation avec un appareil à injection-extraction.
- Consommation économique.
- Parfum

Caractéristiques techniques	
Valeur pH	6,5 - 7,5
Produit/Couleur	Blanc
Conditionnement/ Emballage	12 Flacons x 1 litre/dans un carton Bidon de 10 litres



G 477 Optiflor® Ex

Nettoyant injection-extraction

Utilisation et dosage



Utilisation sur revêtements textiles en fibre naturelle ou synthétique, moquettes et meubles capitonnés - de couleur grand teint et résistants à l'eau.

Traitement préliminaire:

Solution à 1/3 - 1/10, laisser agir env. 5 à 15 minutes. Injection -extraction à l'eau claire.

Nettoyage:



A la main:
Pour détacher les taches solubles à l'eau:
100 ml/1 litre d'eau. Tamponner avec un chiffon jusqu'à ce que la surface soit sèche.



A la machine:
100 ml - 1 litre/10 litres d'eau, en fonction du degré d'encrassement. Rincer à l'eau claire.



Nettoyage selon la méthode Bonnet:
Vaporiser une solution à 1/6 sur le revêtement de sol puis passer le pad textile spécial.



Produits complémentaires

Pour le shampooing:
G 470 Optiflor®

Pour l'air ambiant:
G 568 buz fresh® Refresh

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Non soumis à étiquetage légal.

- S 2 Conserver hors de portée des enfants.
- S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, la fiche technique ou la fiche de données de sécurité.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 477 Optiflor® Ex untersom notre site internet: www.buzil.com.

GISBAU-Code: GT 10

Article n°
G477-0001
G477-0010

Important

Toujours utiliser de l'eau froide.

Ne pas "détremper" les revêtements textiles.

Avant utilisation, procéder à un test préalable - dans une zone peu visible - pour vérifier la solidité des couleurs de la surface.

Protéger du gel.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDG477/2/09