

G 500 0 Tens

Nettoyant base citrate, sans tensio-actifs

Domaines d'utilisation

- Pour le nettoyage d'entretien et le dégrassage des revêtements de sol, matériaux et surfaces résistants à l'eau.
- Idéal pour un nettoyage intermédiaire des revêtements textiles et des meubles capitonnés.
- Particulièrement adapté pour le nettoyage des carrelages microporeux.
- Adapté pour le nettoyage des murs et des plafonds.

Propriétés

- Effet nettoyant rapide.
- Nettoyage sans trace.
- Adapté pour l'utilisation à l'autolaveuse.
- Ecologique.
- Odeur neutre.

Caractéristiques techniques


Valeur pH	10 - 10,5
Produit/Couleur	Incolore
Conditionnement/Emballage	12 Flacons x 1 litre/dans un carton Bidon de 10 litres



G 500 0 Tens

Nettoyant base citrate, sans tensio-actifs

Utilisation et dosage



Pour les revêtements de sol résistants à l'humidité.



Pour les surfaces résistants à l'humidité.



Pour les textiles résistants à l'humidité.



Nettoyage d'entretien:
20 - 100 ml/10 litres d'eau froide.



Nettoyage par autolaveuse:
100 - 200 ml/10 litres d'eau froide.
Pour les salissures extrêmes, travailler en utilisation localisée.



Monobrosse:



Méthode Bonnet (pad textile spécial):
100 - 1000 ml/10 litres d'eau.



Surfaces textiles:

Injection-extraction/nettoyage des capitonnages:
200 - 1000 ml/10 litres d'eau.

Vaporiser sur la surface puis laisser agir 5 à 15 minutes. Utiliser ensuite l'appareil à injection-extraction et de l'eau claire.

Pour détacher:

1/1 à pur.

Produits complémentaires

Nettoyage des carrelages microporeux:
Système Erol®.

Élimination du calcaire:

G 491 Erolcid®

Élimination des huiles et graisses:

G 490 Erol®

Injection-extraction:

G 477 Optiflor® Ex

Détachant solvanté:

G 502 Buz® Point

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 500 0 Tens sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU: GU 40

Article n°

G500-0001

G500-0010

Important

Toujours utiliser de l'eau froide.

Sur revêtement textile, vérifier - dans une zone discrète - la solidité des couleurs et la résistance à l'humidité.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.

Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Édition: TDG500/4/12