

G 103 Metallic Star

Impression dispersion noire

Domaines d'utilisation

- Pour les revêtements résistants à l'eau, fermés et pouvant être traités par application d'un film protecteur, par ex. PVC, pierre, asphalte et béton.
- Dispersion de couleur noire, pour revêtements de sols foncés.

Propriétés

- Facilité d'utilisation bon pouvoir garnissant.
- Grand pouvoir couvrant.
- Antidérapante et résistante au trafic.
- Grande résistance à l'usure.

Caractéristiques techniques

Valeur pH	8,5
Produit/Couleur	Noir
Conditionnement/ Emballage	Bidon 10 litres



G 103 Metallic Star

Impression dispersion noire



Utilisation et dosage

Pour tous les revêtements de sol fermés, résistants à l'eau, pouvant être traités par application d'un film protecteur.



Conditions d'utilisation:

Revêtement de sol décapé, neutralisé et séché.
G 103 Metallic Star pure, finement, avec un lave vitres ou un balai à franges laisser sécher.



Répéter le processus 2 fois.

Pour la dernière application, utiliser une dispersion incolore.

Produits complémentaires

Traitement incolore:

S 735 Corridor® Crystal.

Décapant:

HC 42 Radana.

Nettoyage d'entretien:

S 780 Corridor® Daily.

Salissures récalcitrantes:

HC 43 Maradin.

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Non soumis à étiquetage légal.

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 103 Metallic Star sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU: GE 20

Article n°
G103-0010

Important

Avant utilisation, éteindre toutes les sources de chaleur (radiateurs, chauffage au sol, etc.). Protéger du gel.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.

Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDG103/3/12