

IR 30 Indumaster® Protect

Nettoyant machine faiblement alcalin

Domaines d'utilisation

- Produit destiné au nettoyage des revêtements de sol, surfaces et matériaux résistants aux alcalis dans le domaine industriel et les ateliers.
- Particulièrement adapté pour le nettoyage des machines.
- Particulièrement adapté pour le nettoyage des escaliers roulants des bâches et carrosseries de camion.
- Elimine les salissures graisseuses et huileuses, ainsi que les huiles de forage.

Propriétés

- Détachant rapide des salissures.
- Avec protection anticorrosion.
- Adapté pour utilisation en autolaveuses et en appareil de nettoyage haute pression.
- Compatible avec les huiles de forage demi-synthétiques et synthétiques traditionnellement disponibles dans le commerce.
- Séparation rapide conformément à la norme all. ÖNORM B 5105.

Caractéristiques techniques	
Valeur pH	10
Produit/Couleur	Bleu
Conditionnement/ Emballage	Bidon 10 litres Conditionnement spécial sur demande



IR 30 Indumaster® Protect

Nettoyant machine faiblement alcalin

Utilisation et dosage



Pour le domaine industriel.



Pour les revêtements de sol résistants aux alcalis.



Pour les matériaux et surfaces résistants aux alcalis.



Nettoyage d'entretien:
100 - 200 ml/10 litres d'eau.
Rincer à l'eau claire.



Nettoyage par autolaveuse:
200 - 500 ml/10 litres d'eau.



Décrassage:
500 - 1000 ml/10 litres d'eau froide.
Rincer à l'eau claire.



Nettoyage haute pression:
1:5 à 1:10 litres d'eau.

Important

Toujours utiliser de l'eau froide.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Produits complémentaires

Salissures plus importantes:

IR 55 Indumaster® Universal

Pour les traces de caoutchouc:

IR 42 Indumaster® Forte

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Non soumis à étiquetage légal.

- S 2 Conserver hors de portée des enfants.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit IR 30 Indumaster® Protect sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU: GG 30

Article n°
IR30-0010
IR30-0200

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDIR30/4/12