

G 440 Perfekt

Nettoyant alcalin surpuissant

Domaines d'utilisation

- Pour le nettoyage d'entretien, le dégraisage et le décapage des revêtements de sol, matériaux et surfaces résistants aux alcalis.
- Particulièrement adapté pour les sols des ateliers et en domaine industriel.
- Utilisation possible dans le secteur alimentaire et dans les cuisines.
- Elimine les salissures grasses et huileuses récalcitrantes.
- Epruvé pour le nettoyage après incendie.

Propriétés

- Nettoyant actif exceptionnel, surpuissant.
- Adapté pour utilisation en appareil de nettoyage haute pression et en autolaveuse (mousse peu).
- Attestation disponible de neutralité du produit pour le secteur alimentaire.
- Parfum agréable.
- Produit listé "RK". (Institut all. chargé de tester les nettoyants pour surfaces céramiques).
- Produit listé "RE".

Caractéristiques techniques

Valeur pH	13 - 14
Produit/Couleur	Vert clair
Conditionnement/ Emballage	12 Flacons x 1 litre/dans un carton Bidon 10 litres Fût consigné x 200 litres



G 440 Perfekt

Nettoyant alcalin surpuissant

Utilisation et dosage



Pour le secteur industriel.



Pour le secteur alimentaire.
Pour les revêtements de sol résistants aux alcalis.



Pour les revêtements de sol résistants aux alcalis.



Pour tous les matériaux et surfaces résistants aux alcalis.



Nettoyage d'entretien:

50 - 200 ml/10 litres d'eau
Rincer à l'eau claire.



Nettoyage par autolaveuse:
50 - 200 ml/10 litres d'eau.



Nettoyage haute pression:
1:5 à 1:10 avec de l'eau.

Important

Toujours utiliser de l'eau froide.

Les surfaces devant avoir un contact direct avec les produits alimentaires devront être parfaitement rincées à l'eau afin d'éliminer tous résidus de produits.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Produits complémentaires

Industrie:

Pour les traces de caoutchouc:
IR 42 Indumaster® Forte

Secteur alimentaire:

Résidus de calcaire:
G 461 Buz® Contracalc
Désinfection:
G 477 Budenat® LM

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Xi Irritant

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 440 Perfekt sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU: -- --

Article n°
G440-0001
G440-0010
G440-0200

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.

Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDG440/5/14