

T 201 Polybuz® Trendy

Nettoyant brillant à l'alcool

Domaines d'utilisation

- Pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sols fermés, résistants à l'eau, ne nécessitant pas de composants protecteurs.
- Particulièrement adapté par ex. pour les parquets vitrifiés, sols stratifiés, granit et carreaux en céramique ou microporeux.

Propriétés

- Bon effet nettoyant.
- Sèche rapidement et sans laisser de traces.
- Conserve la brillance.
- Adapté pour l'utilisation en autolaveuse.
- Parfum frais.
- Produit approuvé "RK" (Institut all. chargé de tester les nettoyants pour surfaces céramiques).

Caractéristiques techniques

Valeur pH 5,5 - 6,5

Produit/Couleur Vert

Conditionnement/Emballage

Carton de 200 sachets doses de 40 ml
Carton de 12 Flacons x 1 litre
Bidon de 10 litres
Conditionnement spécial sur demande



T 201 Polybuz® Trendy

Nettoyant brillant à l'alcool

Utilisation et dosage



Pour les revêtements de sol fermés, résistants à l'eau.



Nettoyage d'entretien:
50 ml/10 litres d'eau.



Nettoyage par autolaveuse:
50 - 100 ml/10 litres d'eau.

Produits complémentaires

Pour les revêtements de sol nécessitant des composants protecteurs:
S 780 Corridor® Daily

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Non soumis à étiquetage légal.

- S 2 Conserver hors de portée des enfants.
- S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit T 201 Polybuz® Trendy sur notre site internet: www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 50

Article n°
T201-K040
T201-0001
T201-0010

Important

Toujours utiliser de l'eau froide.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.

Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDT201/4/12