




INDUMASTER® STRONG IR 45

Nettoyant industriel haute performance fortement alcalin



Domaines d'application

- Ateliers et secteur industriel
- Sols et surfaces résistants aux alcalins
- Nettoyage des dommages causés par des incendies

Avantages et caractéristiques du produit

- Nettoyant industriel hautement efficace
- Dissout les salissures les plus tenaces, p. ex. détache la suie, les taches huileuses et graisseuses récalcitrantes, traces de caoutchouc et de graphite
- Pouvoir de dispersion élevé
- Détachant exceptionnellement puissant
- Pour l'une utilisation en autolaveuses et en nettoyage haute pression

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	13,5
Produit couleur	vert
Récipients*	1 l bouteille 10 l bidon 200 l fût

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT INDUSTRIEL

Nettoyant d'entretien

INDUMASTER® STRONG IR 45

Nettoyant industriel haute performance fortement alcalin

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien:
100 ml / 10 l d'eau



Nettoyage d'entretien:
100 ml / 10 l d'eau



Autolaveuse:
100 - 500 ml / 10 l d'eau



Nettoyage haute pression:
1:5 à 1:10 avec de l'eau

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide.

Avant utilisation, procéder à un test préalable - dans une zone peu visible - pour vérifier la solidité des couleurs du matériau.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Produits complémentaires

Indumaster® Universal IR 55 - Nettoyant industriel écologique

Indumaster® Fast IR 14 - Nettoyant industriel puissant pour sols, hautement alcalin

Indumaster® Step IR 16 - Neutre nettoyant industriel ménageant les matériaux

Indumaster® Protect IR 30 - Nettoyant pour machines

Indumaster® Forte IR 42 - Nettoyant de sols industriels et sportifs à base de solvant

Indumaster® Intensive IR 44 - Nettoyant pour les cuisines et l'industrie sans phosphate

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Indumaster® Strong IR 45 sur notre site internet: www.buzil.com/IR45.

GISBAU-Code: GG 80

Article n°*:

IR45-0001

IR45-0010

IR45-0200

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 28.10.2016

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com