



NETTOYANT INDUSTRIEL

Nettoyant d'entretien

INDUMASTER® FORTE IR 42

Nettoyant de sols industriels et sportifs à base de solvant



Domaines d'application

- Destiné au secteur industriel et aux gymnases, portes sectionnables et roulantes
- Sols et surfaces sensible aux alcalins et résistants aux solvants

Avantages et caractéristiques du produit

- Élimine les traces de talons, d'abrasion du caoutchouc ou de pneus des empileurs, des chariots élévateurs, ou même les traces de résine pour handball, etc.
- Bon effet nettoyant
- Nettoyage local possible
- Pour l'une utilisation en autolaveuses
- Peu moussant

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|---------------------|
| pH-Valeur | 5 |
| Produit couleur | incolore à jaunâtre |
| Récipients* | 10 l bidon |

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT INDUSTRIEL

Nettoyant d'entretien

INDUMASTER® FORTE IR 42

Nettoyant de sols industriels et sportifs à base de solvant

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :
100 - 200 ml / 10 l d'eau



Autolaveuse :
100 - 200 ml / 10 l d'eau



Nettoyage intensif :
500 - 1000 ml / 10 l d'eau



Elimination des traces de talons :
Pur jusqu'à 1:2
Appliquer, frotter, retirer la saleté puis rincer à l'eau claire.

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide.

Rincer à l'eau claire.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Produits complémentaires

Indumaster® Offensive IR 47 - Nettoyant industriel intensif alcalin

Indumaster® Universal IR 55 - Nettoyant industriel écologique

Indumaster® Radical IR 40 - Nettoyant industriel alcalin

Indumaster® Strong IR 45 - Nettoyant industriel haute performance fortement alcalin

Indumaster® Fast IR 14 - Nettoyant industriel puissant pour sols, hautement alcalin

Indumaster® Protect IR 30 - Nettoyant pour machines

Indumaster® Step IR 16 - Neutre nettoyant industriel ménageant les matériaux

Perfekt G 440 - Nettoyant intensif alcalin

Indumaster® Intensive IR 44 - Nettoyant pour les cuisines et l'industrie sans phosphate

Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Indumaster® Forte IR 42 sur notre site internet: www.buzil.fr.

Article n°* :

IR42-0010R6

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com