



SUWI GLANZ G 210

Nettoyant d'entretien à base de polymères et de cires insolubles dans l'eau



Domaines d'application

- Revêtements de sol résistants à l'eau et lessivés
- Parquet non vitrifié, ciré et huilé
- Marbre, parpaings en béton, brique hollandaise, terre cuite

Avantages et caractéristiques du produit

- À base de polymères et de cires insolubles dans l'eau
- Pouvoir de remplissage et brillance élevés
- Forme une pellicule protectrice résistante
- Adapté à la méthode spray
- Protecteur grâce à un bon effet nettoyant
- Pour une utilisation dans les autolaveuses
- Lustrable avec la monobrosse
- Parfum agréable

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	9,5
Produit couleur	vert
Récipients*	1 l bouteille

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





SUWI GLANZ G 210

Nettoyant d'entretien à base de polymères et de cires insolubles dans l'eau

Utilisation et dosage



Autolaveuse :
100 ml / 10 l d'eau



Méthode spray :
1:1 à 1:3 avec de l'eau



Nettoyage d'entretien :
50 ml / 10 l d'eau

Protection :
1:1 avec eau

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide. Protéger du gel.
Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Produits complémentaires

Buzilin G 320 - Encaustique, liquide
Parquet Stripper G 400 - Décapant à base de solvants pour les planchers en bois

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Suwi Glanz G 210 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GU 70

Article n°* :
G210-0001R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017