



CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Nettoyant d'entretien pour des sols avec un traitement PUR



Domaines d'application

- Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau
- Particulièrement indiqué pour les revêtements élastiques avec traitement polyuréthane en usine en linoléum et en PVC, pour les sols en vinyle et décoratifs à clipser et à coller ainsi que le parquet vitrifié
- Convient également pour les revêtements PE et PP ainsi que les chapes en résine synthétique avec et sans polyuréthane

Avantages et caractéristiques du produit

- Effet nettoyant intensif
- Peut être utilisé comme nettoyant intensif pour le nettoyage final après la pose
- Avec un parfum frais agréable
- Fort pouvoir solubilisant
- Nettoyage sans rayures
- Très bonne compatibilité des matériaux

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	10,5
Produit couleur	vert
Récipients*	1 l bouteille 10 l bidon

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT POUR SOL

Nettoyant d'entretien

CORRIDOR® PUR CLEAN S 766

Nettoyant d'entretien pour des sols avec un traitement PUR

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :
20 - 50 ml / 10 l d'eau



Autolaveuse :
50 - 100 ml / 10 l d'eau



Monobrosse :
100 - 150 ml / 10 l d'eau

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide. Protéger du gel.
Éviter l'exposition directe au soleil. Les possibles changements ou différences de couleurs n'ont aucune influence sur la qualité du produit.

Produits complémentaires

Buz® Match Trendy T 265 - Nettoyant neutre pour machine
Buz® Wipe G 270 - Nettoyant brillant

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Corridor® PUR Clean S 766 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GU 70

Article n°* :
S766-0001R1
S766-0010R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com