G 515 RESOClean

Nettoyant universel à l'alcool, en flacon vaporisateur pratique, prêt à l'emploi

Domaine d'utilisation

- Pour l'entretien quotidien de matériaux et surfaces résistants à l'eau, par exemple pour les plastiques, verre, chrome ou bois vitrifié.
- Particulièrement adapté pour le Resopal, les écrans d'ordinateur, le claviers et l'acier inox.
- Elimine les salissures faites avec les crayons de papier, feutres, stylo billes, la nicotine et le maquillage.
- Elimine facilement les salissures grasses.

Propriétés

- Effet nettoyant exceptionel.
- Utilisation localisée.
- Flacon vaporisateur pratique.
- Manipulation simple et rapide.
- Consommation économique.
- Brillant sans trace, sans séchage.
- Parfum agréable.

Caractéristiques techniques	
Valeur pH	10,5
Produit/Couleur	Incolore
Conditionnement/Emballage	12 Flacons x 500 ml/dans un carton Bidon 10 litres

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49(0)8331/930-6 . **F** +49(0)8331/930-880 . **E** info@buzil.de . www.buzil.com

G 515 RESOClean

Nettoyant universel à l'alcool,
en flacon vaporisateur pratique, prêt à l'emploi

Utilisation et dosage

Pour le nettoyage des surfaces
et matériaux résistants à l'eau.

A la main:
Utiliser pur.

Vaporiser le Nettoyant G 515 RESOClean sur un chiffon microfibre puis nettoyer la surface. Nettoyer les claviers et autres zones difficiles d'accès avec un coton-tige puis bien sécher.

Important

Ne pas utiliser sur les surfaces en verre acrylique (Plexiglas).
Un éventuel précipité, apparaissant suite à un rafraîchissement par rapport à la température ambiante, disparaîtra en réchauffant légèrement le produit. Il ne s'agit en aucun cas d'un défaut de qualité.

Produits complémentaires

Salissures contenant des solvants:
G 555 Clean up

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Non soumis à étiquetage légal.

S 2 Conserver hors de portée des enfants.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, la fiche technique ou la fiche de données de sécurité.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 515 RESOClean sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU : GGL 10

Article n°
G515-0500
G515-0010

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.
Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.
Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDG515/1/09

Service Technique BUZIL • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen
Tel. +49 8331-930-730 • Fax +49 8331-930-883 • awt@buzil.de