

G 430 Multi Clean

Nettoyant alcalin

Domaine d'utilisation

- Pour l'entretien quotidien et le dégraisage des revêtements de sol, matériaux et surfaces résistants à l'eau et aux alcalis, par exemple pour les plastiques, portes, verre et carrelage.
- Elimine les salissures huileuses et graisseuses.

Propriétés

- Effet nettoyant exceptionnel en particulier des salissures récalcitrantes.
- Fort pouvoir dispersant.
- Dosage économique.
- Adapté pour l'utilisation en autolaveuse.
- Parfum agréable.

Caractéristiques techniques	
Valeur pH	12 - 13
Produit/Couleur	Bleu
Conditionnement/ Emballage	12 Flacons x 1 litre/dans un carton Bidon 10 litres



G 430 Multi Clean

Nettoyant alcalin

Utilisation et dosage



Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau et aux alcalis.



Pour tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau et aux alcalis.



Nettoyage d'entretien:

50 - 100 ml/10 litres d'eau.



Nettoyage par autolaveuse:
50 - 200 ml/10 litres d'eau.

Important

Toujours utiliser de l'eau froide.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

- Xi Irritant.
R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
- S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 430 Multi Clean sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU: -- --

Article n°
G430-0001
G430-0010

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TDG430/4/12