



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE POSTES FIXES - TRIPHASÉS

POSTE FIXE IWD 150/21 TRI POSTE FIXE IWD 160/15 TRI POSTE FIXE IWD 200/15 TRI POSTE FIXE IWD 200/21 TRI

SUR COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ SYSTÈME DE CONTRÔLE DE FLAMMES INFRAROUGE - CFI
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU DE CARBURANT - CNC
- ▶ CONTRÔLE NIVEAU ANTI-TARTRE - CNAT
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION (UPAA)
- ▶ ARRÊT AUTOMATIQUE INTELLIGENT - AAI

PRESSION

150÷200
bars

DÉBIT

900÷1260
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

6,5÷9,5
kW

CHÂSSIS ET CAPOTS EN
ACIER INOXYDABLE

CONTRÔLE DE FLAMME POUR PLUS
DE SÉCURITÉ EN INTÉRIEUR

COMMANDE
À DISTANCE
EN OPTION



SUPPORT 4 PIEDS EN
OPTION

GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE



TÉMOINS INDICANT LE
FONCTIONNEMENT DE LA
MACHINE ET DU BRÛLEUR +
CONTRÔLE DE FLAMME



MANOMÈTRE PROFESSIONNEL
PERMETTANT UN CONTRÔLE
CONSTANT DE LA PRESSION
DE SERVICE

DONNÉES TECHNIQUES

		POSTE FIXE IWD 150/21 TRI	POSTE FIXE IWD 160/15 TRI	POSTE FIXE IWD 200/15 TRI	POSTE FIXE IWD 200/21 TRI
Référence		IDAC40219	IDAC40220	IDAC40221	IDAC40222
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	150/15	160/16	200/20	200/20
Débit	l/h	1260	900	900	1260
Température max. de sortie d'eau	°C	30-120	30-120	30-120	30-145
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13	3-400-50/10,5	3-400-50/14	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	7,2	6,5	7,2	9,5
Type de moteur		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Puissance thermique chaudière	kW	88	67	88	88
Consommation de carburant	kg/h	7,4	5,8	7,4	7,4
Réservoir fioul	l	en option [25 l]	en option [25 l]	en option [25 l]	en option [25 l]
Réservoir détergent	l	en option [2x25 l]	en option [2x25 l]	en option [2x25 l]	en option [2x25 l]
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Poids	kg	205	180	180	205
Heures maxi/jour	h	7	7	7	7

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE
(POUR 160/15, 200/15)



RÉFÉRENCE: LCPR40159
LANCE SIMPLE
(POUR 150/21, 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN49993
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 160/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49995
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: UGLN49997
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40008
FLEXIBLE HAUTE PRESSION 10 m
(POUR 150/21-160/15)



RÉFÉRENCE: TBAP40009
FLEXIBLE HAUTE PRESSION 10 m
(POUR 200/15)



RÉFÉRENCE: TBAP40010
FLEXIBLE HAUTE PRESSION 10 m
(POUR 200/21)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI48110
SUPPORT DE FIXATION MURAL



RÉFÉRENCE: KTRI48111
SUPPORT 4 PIEDS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm
JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l



RÉFÉRENCE: LAFN48112
RALLONGE CHEMINÉE



RÉFÉRENCE: KTRI48114
TÉLÉCOMMANDE



RÉFÉRENCE: FILTEL01M
CÂBLE TÉLÉCOMMANDE
(AU MÈTRE)



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m
(POUR RALLONGE)



RÉFÉRENCE:
9112440 : 1.6 M
BRAS127001 : 2 M
BRAS127002 : 2.5 M
BRAS DE LAVAGE



RÉFÉRENCE:
ROTA00046 (150/21)
ROTA00050 (160/15)
ROTA00051 (200/15)
ROTA00055 (200/21)
LANCE ROTABUSE MAX
60°C



RÉFÉRENCE:
9112867 (900 mm)
9112868 (1200 mm)
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LCPR89117 (70 cm)
LCPR89116 (50 cm)
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE:
9022105 (INOX)
AVTB39120 (METAL PEINT)
9022106 (ABS)
ENROULEUR
AUTOMATIQUE 20 m NU

