



PW 150/8 SAB XR PW 160/10 SAB XR

Gamme semi-pro



PW 150/8 SAB XR



PW 160/10 SAB XR

ÉQUIPEMENT STANDARD

PW 150/8 SAB XR



PW 160/10 SAB XR



POIGNÉE

PW 160/10 SAB XR



PW 150/8 SAB XR



LANCE

PW 160/10 SAB XR



PW 150/8 SAB XR



LANCE ROTABUSE



FLEXIBLE HP



ERGONOMY



ICA PUMP



STOP TOTAL
IMMÉDIAT

| Modèle | | PW 150/8 SAB XR | PW 160/10 SAB XR |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Code | | IDAF94304 | IDAF94231 |
| SPÉCIFICATIONS | | | |
| Pression | bars/MPa | 150/15 | 160/16 |
| Débit | l/h | 500 | 600 |
| Température max en entrée | °C | 50 | 50 |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | | | |
| Tension | Ph-V-Hz/A | 1 - 230 - 50 | 1 - 230 - 50/14.2 |
| Puissance absorbée | kW | 2,5 | 3 |
| Type de moteur | | asynchrone (2800 rpm) | asynchrone (2800 rpm) |
| Commande à distance | | STOP TOTAL IMMEDIAT | STOP TOTAL IMMEDIAT |
| CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES | | | |
| Pompe/culasse/pistons | | axiale/alpax/inox | axiale/laiton/inox |
| Réservoir détergent | l | 1 x 1 l | 2 X 0.6 |
| Distributeur de détergent | | basse pression | basse pression |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | |
| Poids | Kg | 24 | 24 |
| Dimensions (LxlxH) | cm | 34 x 33 x 86,5 | 38x33x84 |
| Structure | | plastique | plastique |
| Versions | | 2 roues | 2 roues |
| ÉQUIPEMENT STANDARD | | | |
| Poignée | | IPPR40019 | IPPR40012 |
| Lance multijets | | LCPR40116 | LCPR40076 (M.REG P 440) |
| Lance rotabuse | | LCPR40117 | LCPR40079 |
| Flexible HP | | TBAP40171 (8 m) | TBAP40108 (12 m) |
| Enrouleur | | OUI | OUI |
| HEURES MAXI/JOUR | | 1,5 | 1,5 |

ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS POUR PW 150/8 SAB XR (ACCESSOIRES EMBALLÉS EN BLISTER)



ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS POUR PW 160/10 SAB XR

