

CLOCHES DE LAVAGE

Pour décaper les sols avec un maximum d'efficacité en un minimum de temps

La cloche de lavage est destinée à de nombreux secteurs d'activité :

- Collectivités et entreprises de propreté
- Bâtiment
- Secteur agricole
- Agroalimentaire

À ajouter : buses haute pression (1/4" M - NPT - angle jet = 40°) pour votre cloche de lavage



Cloche Médium

Cloche Prémium

	Modèle NHP	Calibre buse	Référence ICA	Calibre buse	Référence ICA
NHP EAU FROIDE ÉLECTRIQUES	FTP 150/11 SRi & SRi XR	015	UGLN126423	015	UGLN126423
	FTP 180/11 TRi XR	025	UGLN126371	015	UGLN126423
	FTP 200/17 TRi XR	025	UGLN126371	015	UGLN126423
	ML 100/12 SRi	025	UGLN126371	015	UGLN126423
	ML 200/15 TRi	020	UGLN126422	015	UGLN126423
	ML 150/21 TRi	040	UGLN02288	025	UGLN126371
	SML 150/30 TRi	050	UGLN02292	030	UGLN021189
	SML 200/21 TRi	030	UGLN21189	020	UGLN126422
NHP EAU CHAUDE ÉLECTRIQUES	CHAL 130/10 SA b & CHAL 130/11 SRi	015	UGLN126423	NON ADAPTABLE	
	CHAL 160/16 TAb	020	UGLN126422	015	UGLN126423
	OPTIMA 170/13 TRi	020	UGLN126422	015	UGLN126423
	PWH 180/14 TRi	020	UGLN126422	015	UGLN126423
	PWH 190/16 TRi	025	UGLN126371	020	UGLN126422
	HPS 190/21 TRi X	030	UGLN21189	020	UGLN126422
	IWD 160/15 TRi	025	UGLN126371	015	UGLN126423
	IWD 200/15 TRi	020	UGLN126422	015	UGLN126423
	IWD 150/21 TRi	040	UGLN02288	025	UGLN126371
	IWD 200/21 TRi	030	UGLN21189	020	UGLN126422
NHP AUTONOMES	BENZ 165/10 SP 95	015	UGLN126423	NON ADAPTABLE	
	BENZ 180/12 SP 95	020	UGLN126422	015	UGLN126423
	BENZ 280/15 SP 95	020	UGLN126422	015	UGLN126423
	BENZ 280/16 R SP 95	020	UGLN126422	015	UGLN126423
	GRAF 250/13 R SP95	015	UGLN126423	015	UGLN126423
	SKID 180/18 R SP95	030	UGLN21189	015	UGLN126423

LES +

* Nettoyage des sols plus rapide et sans éclaboussures

* Efficacité & impact des jets optimaux

Caractéristiques techniques

	Médium	Prémium
Référence	LANC126480	LANC126138
Pression max admissible (bars)	275	280
Débit max admissible (l/h)	1800	2200
Température max admissible en entrée (C°)	60	60
Diamètre de nettoyage (cm)	40	50
Nombre de bras	2	3
Type de buse / quantité nécessaire	1/4" M - x 2	1/4" M - x 3
Pistolet intégré	Oui - Entrée couplages M22 ou rapide	
Poids (kg)	6	17

