

**1250**  
**1280**



1250

1280

### ÉQUIPEMENT STANDARD



BROSSE CENTRALE PPL STANDARD  
SPPV75791



BALAI LATÉRAL PPL STANDARD X 2  
SPPV00018



FILTRE PAPIER (POUR 1250)  
FTDP76067



BATTERIE GEL X 4  
BAAC00106 1250E/1280E



CHARGEUR UNIVERSEL  
BACA00134 1250E/1280E




FILTRE POLYESTER (POUR 1280)  
FTDP00214



DOUBLE  
BATTERY LIFE



SELF-LEVELLING  
SYSTEM



DUAL POWER

| Modèle                                    |                   | 1250 E PACK           | 1280 E PACK           | 1280 D             | 1280 DP            |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Code                                      |                   | MSUB00629             | MSUB00630             | MSUB00624          | MSUB00617          |
| <b>PRODUCTIVITÉ</b>                       |                   |                       |                       |                    |                    |
| Maxi théorique                            | m <sub>2</sub> /h | 7800                  | 7800                  | 7800               | 7800               |
| Largeur de travail avec 1 balai latéral   | mm                | 920                   | 920                   | 920                | 920                |
| Largeur de travail avec 2 balai latéraux  | mm                | 1200                  | 1200                  | 1200               | 1200               |
| Largeur de travail balai central          | mm                | 780                   | 700                   | 700                | 700                |
| Temps d'utilisation batterie en continu * | min               | 150                   | 150                   | -                  | -                  |
| Capacité batterie                         | V - Ah            | 24 (4x6V) - 180 GEL   | 24 (4x6V) - 180 GEL   | moteur YANMAR 4,6  | moteur HONDA 6,5   |
| Capacité réservoir de récupération        | l                 | 85                    | 150                   | 150                | 150                |
| Hauteur de bennage                        | mm                | bennage au sol        | 1430                  | 1430               | 1430               |
| <b>QUALITÉ DU NETTOYAGE</b>               |                   |                       |                       |                    |                    |
| Type de filtre                            |                   | papier                | tissu polyester       | tissu polyester    | tissu polyester    |
| Surface filtrante                         | m <sup>2</sup>    | 3,3                   | 1,9                   | 1,9                | 1,9                |
| Décolmatage                               |                   | électrique            | électrique            | électrique         | électrique         |
| <b>MACHINES EN MATÉRIAUX RECYCLABLES</b>  |                   |                       |                       |                    |                    |
| Longévité batterie                        |                   | DBL longévité doublée | DBL longévité doublée | NO                 | NO                 |
| Niveau de bruit                           | dB(A)             | 70                    | 70                    | 88                 | 84                 |
| <b>MANŒVRABILITÉ</b>                      |                   |                       |                       |                    |                    |
| Traction                                  |                   | moteur électrique     | moteur électrique     | moteur hydraulique | moteur hydraulique |
| Rayon de braquage                         | mm                | 2750                  | 2800                  | 2800               | 2800               |
| Poids                                     | Kg                | 258 (avec batteries)  | 328 (avec batteries)  | 380                | 368                |
| Dimensions (LxlxH)                        | mm                | 1615x905x1210         | 1615x905x1210         | 1615x905x1210      | 1615x905x1210      |
| <b>PERFORMANCES</b>                       |                   |                       |                       |                    |                    |
| Puissance moteur brosse                   | W                 | 600                   | 600                   | hydraulique        | hydraulique        |
| Vitesse de rotation                       | Rpm               | 100                   | 100                   | 138                | 100                |
| Flap                                      |                   | OUI                   | OUI                   | OUI                | OUI                |
| SLS (Self Levelling System)               |                   | OUI                   | OUI                   | OUI                | OUI                |
| Arrêt automatique                         |                   | OUI                   | OUI                   | OUI                | OUI                |
| Vitesse maxi                              | Km/h              | 6,5                   | 6,5                   | 6,5                | 6,5                |

\* Dans des conditions normales d'utilisation

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS PRÉCONISÉS ET RECHANGE



Brosse centrale naturelle  
SPPV75792



Balai latéral PPL acier  
SPPV00019



Brosse centrale PPL acier  
SPPV75793



Filtre polyester  
FTDP76070  
(1250E pack)



Chargeur universel  
1280 DP-P  
BACA00133



Batteries humides  
12V 95A x2  
BATT 12V 95A