



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

NOUVEAU

PW-H 181/14 TRI- TRI X PW-H 191/15 TRI- TRI X PW-H 201/17 TRI- TRI X

GAMME PRO INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU- DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN- MCL
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION

PRESSION

180÷200
bar

DÉBIT

850÷1000
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,4
kW

MODE DE FONCTIONNEMENT PRÉDÉFINIS



ACCÈS RAPIDE POUR LE RÉGLAGE OU LE REMPLISSAGE

INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX RÉGLAGES.



RÉSERVOIR ROBUSTE DE GRANDE TAILLE ET STOCKAGE DES ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 181/14 TRI	PW-H 181/14 TRI-X	PW-H 191/15 TRI	PW-H 191/15 TRI-X	PW-H 201/17 TRI	PW-H 201/17 TRI-X
Référence		IDAC41478	IDAC61478	IDAC41479	IDAC61479	IDAC41480	IDAC61480
PERFORMANCES							
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19	30-190/3-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	400-850	400-850	450-900	450-900	500-1000	500-1000
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,8	3-400-50/9,8	3-400-50/13,2	3-400-50/13,2
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5	6,4	6,4
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé	Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ceramique	En ligne (a bielles)/laiton/ceramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	70	70	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	Kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir de carburant	l	25	25	25	25	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22	22	22	22	22
Distribution de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Dimension (LxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	120	125	145	150	145	150

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 191 ET 201)



RÉFÉRENCE: UGLN49986
BUSE H.P. 1/4 UG.1504 -
(POUR PW-H 181)



RÉFÉRENCE: TBAP40237
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m
(POUR PW-H181 - PW-H191)



RÉFÉRENCE: TBAP40256
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m
(POUR PW-H201)



RÉFÉRENCE: TBAP40062
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M (POUR PW-
H181/ PW-H191 TRI-X)



RÉFÉRENCE: TBAP40310
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15 m
(POUR PW-H201 TRI-X)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR VERSION TRI-X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCLC41140
CLOCHE DE LAVAGE DE
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: RCIN10810
COUPLEUR M22



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10 m
SANS BUSE



RÉFÉRENCE: ROTA00043
(pour PW-H181)
RÉFÉRENCE: ROTA00051
(pour PW-H191 et 201)
LANCE TURBO Ø 0,45 -



RÉFÉRENCE: LCPR13557
(pour PW-H181)
RÉFÉRENCE: LCPR14859
(pour PW-H191 et 201)
LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: ICALCAR5
ANTICALCAIRE CARTON
4X5 l



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l

