



&gt;1000 passages/jour


Trafic intense

## Le tapis professionnel

### Composition :

100 % fibres de **polyamide** sur semelle 100 % **caoutchouc nitrile**

Poids de fibres : 800 g/m<sup>2</sup>




**Applications :** tapis d'accueil et de propreté haute durabilité pour endroits stratégiques comme les entrées, tous les établissements publics, immeubles industriels et commerciaux, devant les distributeurs de boissons,...

### Avantages :

- extrêmement robuste et efficace
- semelle antidérapante qui assure la sécurité du passage
- bordures renforcées et traitées de façon à éliminer tout risque de gondolement
- 2 types de semelles : semelle **lisse** pour sols durs ou semelle **à picots** pour moquette
- excellente résistance aux huiles et aux microbes
- prolonge la durée de vie des sols
- réduit la fréquence de nettoyage
- large choix de coloris
- lavable en blanchisserie
- passage facile pour les fauteuils roulants et les PMR


**Coloris :** voir nuancier



### Coloris monotones



### Coloris mouchetés



Coloris monotones - Dimensions standard : (avec bordures)

Largeurs standard	Longueurs standard	Longueur sur mesure	Épaisseur	Poids
85cm, 115 cm, 150 cm	Toutes les longueurs jusqu'à 400 cm	De 400 à 600 cm	6 mm	2,6 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 19)  
Dimensions maxi pour semelle à picots : 150 x 400 cm

Coloris mouchetés - Dimensions standard : (avec bordures)

Largeur	Longueur	Coloris	Épaisseur	Poids
85 cm	60 cm, 75 cm, 115 cm, 150 cm, 300 cm	Tous les coloris	6 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>
115 cm	180 cm, 200 cm, 240 cm, 250 cm, 300 cm		6 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>
150 cm	200 cm, 240 cm, 250 cm, 300 cm	Tous les coloris sauf Bleu Royal / rouge	6 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>
200 cm	200 cm, 300 cm	050, 646	6 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>

Dimensions sur mesure :

Toutes largeurs jusqu'à 150 cm	Toutes longueurs jusqu'à 550 cm	Tous les coloris	6 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>
Toutes largeurs jusqu'à 200 cm	Toutes longueurs jusqu'à 550 cm	050, 646	6 mm	2,7 kg/m <sup>2</sup>

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 19)  
Dimensions maxi pour semelle à picots : 175 x 550 cm