

# Presses verticales

## Série B B3



### LORSQUE L'ESPACE EST LIMITÉ

Le modèle B3 est le choix parfait pour ceux qui souhaitent combiner une force de compactage élevée à une faible hauteur globale et un faible encombrement au sol.

Afin d'éviter un risque de surcharge, un voyant clignote automatiquement et prévient l'opérateur quand la balle est prête. La balle est retirée à l'aide d'un diable fourni avec la machine.

Toutes les étapes du fonctionnement de la presse sont simples et sécurisées, du chargement jusqu'au ligaturage en passant par l'éjection de la balle.



#### Spécifications techniques

Force de compactage (t)	3
Alimentation électrique	1x230V 50Hz 10A
Moteur (kW)	1.1
Niveau sonore (dB)	65-68
Durée du cycle (sec)	22
Dimensions, LxPxH (mm)	940 x 715 x 1885
Poids (kg)	290
Ouverture de chargt, LxP (mm)	770 x 460
Hauteur de chargement (mm)	640
Hauteur de la chambre (mm)	1000
Course du vérin (mm)	550
Taille max des balles LxPxH (mm)	770 x 500 x 600
Balle de carton, poids (kg)	30-50
Balle de plastique, poids (kg)	40-60



**1** Compactez vos déchets et réduisez les volumes dans votre entrepôt. **2** Un diable livré avec la machine permet d'éjecter la balle. **3** Ouverture sûre et continue de la porte du bas. **4** Les rouleaux de ligature sont placés à l'avant de la machine et sont facilement remplaçables.

- **Fonctionnement simple et sécurisé**  
La presse répond aux exigences de la norme EN16500
- **Installation simplifiée**  
Alimentation électrique monophasée
- **Design compact**  
Faible encombrement au sol et hauteur globale

**BRAMIDAN**<sup>®</sup>  
www.bramidan.com

Bramidan France  
4, rue Georges Besse BP53  
78331 Fontenay Le Fleury Cedex  
Tél. +33 1 34 60 47 63  
Fax +33 1 34 60 47 66  
contact@bramidan.fr  
www.bramidan.fr