

LUFRATEX



>> **EMULSION ACRYLIQUE**

>> **ANTIDÉRAPENTE**

Lustreur pour sols

UTILISATION:

LUFRATEX est une émulsion acrylique antidérapante qui s'applique sur les sols pour redonner un revêtement brillant.

Très résistant au trafic, taches et lavages répétés.

DOSAGE:

S'utilise pur.

MODE D'EMPLOI:

Utiliser LUFRATEX pur, de façon régulière à l'aide d'un faubert ou d'un applicateur, uniquement sur un sol propre et décapé.

Laisser sécher 30 à 40 minutes; passer ensuite une deuxième couche.

Une troisième couche peut être appliquée si nécessaire.

Consommation : 1kg pour 30 à 40 m².

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit, accessibles sur Internet:

<http://catalogue.christeyns.com> ou www.quickfds.com

LÉGISLATION:

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004).

99,95% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.

Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES:

Liquide blanc opaque

pH environ 8,5

Densité relative 1,020 (20°C)

Craint le gel.

RÉFÉRENCE:

360733

4 x 5L