

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	<u>Approbation</u> : 
	Fichier : FDSUL29.doc	Révision : 11/08.07.10 Page : 1/5

FICHE N° UL-29

1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : LINGETTES ANTI-GRAFFITI

Fabricant : Laboratoires PRODENE KLINT - Division Lingettes
8, rue Léon Jouhaux
Z.I. PARIEST - CROISSY BEAUBOURG
F-77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél. : 01 60 95 49 00
Fax : 01 60 95 49 49
Lionel.mercier@prodene-klint.com

Appel d'urgence : ORFILA 01 45 42 59 59

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers :

- *Effets néfastes sur la santé* : aucun

3 - COMPOSITION

Préparation

Nature chimique :

- **lingette** : non tissé (cellulose - polypropylène), avec face abrasive
- **solution d'imprégnation** : esters gras, orange distillée, excipient (sulfoxide), diacétone alcool.

Composant contribuant au danger :

Diméthylacétonylcarbinol ; N° CAS 123-42-2 ; Xi, R36 ; < 8 %

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	<u>Approbation</u> : 
	Fichier : FDSUL29.doc	Révision : 11/08.07.10 Page : 2/5

4 - PREMIERS SECOURS

Inhalation : transférer à l'air frais

Contact avec la peau: rinçage abondant à l'eau

Contact avec les yeux ou les muqueuses: rinçage à l'eau immédiat et abondant (15 minutes au moins), consulter un médecin

Ingestion : évacuer le corps étranger, appeler immédiatement un médecin

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés : tous les agents d'extinction sont utilisables

Protection des intervenants : porter un appareil de protection respiratoire

6 - PRECAUTIONS A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles : Porter des gants de protection de type caoutchouc butyle

Méthode de nettoyage : Récupérer et conserver les produits pour élimination ou recyclage ultérieurs

Nettoyage / Décontamination : Balayer et laver à l'eau

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :

- Conseils d'utilisation ⇨ Respecter les conditions d'emploi
- Compatible avec la plupart des matériaux, procéder néanmoins à un essais préalable
- Ne pas avaler, ne pas inhaler

Stockage : Il est recommandé de stocker le produit dans son emballage d'origine fermé, entre 0 et 40°C

Conserver hors de portée des enfants

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Approbation : 
	Fichier : FDSUL29.doc	Révision : 11/08.07.10 Page : 3/5

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Valeurs limites d'exposition :

Valeurs limites (France) : - diméthylacétonylcarbinol ; VME = 50 ppm soit 240 mg/m³

Equipement de protection individuelle : porter des gants de protection étanches de type caoutchouc butyle.

Il est recommandé d'utiliser le produit dans des locaux bien ventilés.

9 - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION

Aspect : Liquide jaune à orange

pH : non applicable

Températures de changement d'état :

- . point de gel : non déterminé
- . ébullition : +75°C

Point éclair : + 67 ° C

Explosivité : non applicable

Masse volumique (20 °C) : 1,075 +/- 0,035

Solubilité : Partiellement soluble à l'eau

Viscosité (Brookfield à 20 °C) : < 100 mPa.s

10 - STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité : Stable à température ambiante

Matières à éviter : Ne pas mélanger à d'autres produits

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	<u>Approbation</u> :
	Fichier : FDSUL29.doc	Révision : 11/08.07.10 Page : 4/5

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë : Non déterminée

Effets locaux : aucun

Inhalation : L'inhalation massive de vapeurs peut entraîner céphalées, vertiges et nausées.

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES :

Persistence / Dégradabilité : Les composés constitutifs de la solution sont facilement biodégradables,
95% en 29 jours

Bioaccumulation : Les composés constitutifs de la solution sont non bioaccumulables.

Non-tissé : Biodégradabilité ; 77 % en 60 jours.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Résidus du produit : *Destruction/Élimination* ⇨ éliminer conformément aux prescriptions locales applicables

Emballages souillés : - *Décontamination/Nettoyage* ⇨ rinçage à l'eau
- *Destruction/Élimination* ⇨ emballage perdu

14 - TRANSPORT : CODIFICATION ET CLASSEMENT

Réglementation internationale : non réglementé

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Approbation :
	Fichier : FDSUL29.doc	Révision : 11/08.07.10 Page : 5/5

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :

- Etiquetage

- Porter des gants de protection type caoutchouc butyle
- Ne pas avaler
- Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé
- S2 : tenir hors de portée des enfants
- S15 : conserver à l'abri de la chaleur (entre 0 et 40°C)
- S23 : ne pas respirer les vapeurs
- S24/25 : éviter le contact avec la peau et les yeux
- S26 : en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- S37 : Porter des gants appropriés (type caoutchouc butyle)
- S49 : conserver uniquement dans le récipient d'origine

- Réglementations CEE : non concerné

- La préparation relève des tableaux 84 des maladies professionnelles.

16 - AUTRES INFORMATIONS :

phrase de risques du paragraphe 3 :

-R36 : Irritant pour les yeux

LINGETTES ANTI-GRAFFITI, sont des lingettes en non-tissé, imprégnées d'une solution décapante qui élimine et dissout les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses.

"Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit".