



POLYsoft



REFERENCE DU MODELE : **MOON SB-E-A-FO SRC**

CODE : RL20301- REDLION

POINTURE : 35 au 47

DESCRIPTION : CHAUSSURE BASSE TYPE SABOT

POIDS : 574 g le pied

## LES PLUS PRODUITS :

**REDLION et INFINERGY by BASF** vous accompagne avec un dynamisme hors du commun. Ce modèle vous apportera : confort, ergonomie, économie d'énergie et performance. L'amorti procuré par **INFINERGY** permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle. Fort coefficient d'adhérence / Effet anti fatigue. Look dynamique construit avec des matériaux très souples qui enveloppent le pied pour un confort optimal. Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

## CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE :

Montage Strobel  
Anti-perforation : Non présente  
Semelle d'usure en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures anti dérapante et antistatique. Densité 1.00  
Semelle intermédiaire en PU expansé souple et **INFINERGY by BASF**  
Anti-torsion  
Antistatique

### RESISTANCE AU GLISSEMENT

| SRA (SRA + SRB)  |                      | VALEURS NORMES |                      |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
|  |                      | PLAT           | TALON INCLINEE DE 7° |
| SRA<br>SOL D'ESSAI<br>PLAN EN CERAMIQUE<br>LUBRIFIANT<br>H <sub>2</sub> O+ DETERGENT | PLAT                 | ≥ 0.32         | <b>0.82</b>          |
|  | TALON INCLINEE DE 7° | ≥ 0.28         | <b>0.60</b>          |
| SRB<br>SOL D'ESSAI<br>PLAN EN ACIER<br>LUBRIFIANT<br>GLYCERINE                       | PLAT                 | ≥ 0.18         | <b>0.30</b>          |
|  | TALON INCLINEE DE 7° | ≥ 0.13         | <b>0.18</b>          |

## INFINERGY BY BASF :

Grande élasticité  
Haute capacité à restituer l'énergie  
Souplesse et légèreté  
Faible densité



Haute résistance à la traction  
Coefficient de restitution supérieur à 55%  
Absorbe très peu l'eau  
Résistance à long terme à des températures thermiques variables

## CARACTERISTIQUES DE LA TIGE :

Microfibre Lucky.  
Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.  
Semelle de propreté **POLY SOFT** : Semelle intérieure antifatique en PU, antibactérienne et respirante avec canaux de circulation d'air.  
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (>15000 frictions sous 250 gr selon la norme DIN4843)  
Marquage : nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

## CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT :

Forme : **Natural confort 11**  
Embout **AIR TOE COMPOSITE** avec membrane respirante – 200 joules  
Résistance au choc en mm :  
≥14 (Norme ≥ 14)  
Résistance à la compression en mm :  
≥14 (Norme ≥ 14)

## PROTECTION :

Chaussure de sécurité  
Embout de sécurité résistant à 200 joules.  
Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20345 : 2011