

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Don't worry... be happy!

U-POWER SRL

Via Per Borgomanero 50
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :

9 B RUE DU GRAND PRE

ZONE EURO MOSELLE SUD

57140 NORROY LE VENEUR

Tél. +33(0) 3 87 73 34 58

Fax. +33(0) 3 87 73 35 32

www.u-power.it – info.fr@u-power.it



REFERENCE DU MODELE : **SURGE GRIP SB-E-A- FO SRC**

CODE : **UW60041 – WHITE68&BLACK**

POINTURE : **35 au 48**

DESCRIPTION : **CHAUSSURE BASSE TYPE SABOT**

CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

Microfibre LUCKY, coloris Blanc, ép. 2/2,2 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Fermeture par **Languette pivotante**, élastique à l'arrière.

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

POIDS Pt 42 : 456 gr/le pied

CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11 Mondopoint

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** – 200 Joules

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

Montage : Strobel.

Semelle en polyuréthane compact antistatique.

Semelle de confort : PU

Semelle d'usure : **U.Grip68** anti-abrasion et anti-adhérent exceptionnel

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0,68 chaussure à plat
0,52 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- **Acier /glycérine SRB**
0,23 chaussure à plat
0,16 chaussure inclinée vers le talon à 7°

AVANTAGES:

Chaussure légère et confortable. Languette pivotante.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle de propreté amovible **WHITE ERGO DRY**, réalisée en feutre de carbone actif sur toile à cellules ouvertes et respirante. Anti-abrasive, antidérapante, antibactérienne et antistatique et lavable.

Semelle **PU/U.Grip68** extra souple à crampons 90° assurant un grip ultra performant sur les sols difficiles comme les surfaces huileuses.

METAL FREE

Pointures mixtes.

PROTECTION:

Conforme aux normes **EN ISO 20345: 2011**

Embout 200 joules.

BREVETS TECHNOLOGIQUES



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20345:2004

N° D'ATTESTATION CE : 0161/17601/11 REV.1

11/2015