

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



U-POWER SRL  
Via Per Borgomanero 50  
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :

9 B RUE DU GRAND PRE  
ZONE EURO MOSELLE SUD  
57140 NORROY LE VENEUR  
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58  
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32

[www.u-power.it](http://www.u-power.it) – [info.fr@u-power.it](mailto:info.fr@u-power.it)



REFERENCE DU MODELE : **RESPONSE GRIP S2 SRC**

CODE : **UW20032 – WHITE68&BLACK**

POINTURE : **35 au 48**

DESCRIPTION : **CHAUSSURE BASSE TYPE MOCASSIN**

### CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

Microfibre New SAFETY DRY hydrofuge coloris Blanc, ép. 2 mm.

Doublure : WING TEX à tunnel d'air respirant.

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

**POIDS Pt 42** : 446 gr/le pied

### CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11 Mondopoint  
Embout AIR-TOE COMPOSITE – 200 Joules

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

Montage : Strobel.

Semelle en polyuréthane compact antistatique.

Semelle de confort : PU

Semelle d'usure : U.Grip68 anti-abrasion et anti-adhérent exceptionnel

### Coefficient d'adhérence SRC :

- Céramique/eau-détergent SRA  
**0,68** chaussure à plat  
**0,52** chaussure inclinée vers le talon à 7°
- Acier /glycérine SRB  
**0,23** chaussure à plat  
**0,16** chaussure inclinée vers le talon à 7°

### AVANTAGES:

Chaussure légère, confortable, sans coutures latérales, sans lacets avec semelle U.Grip68 hautement antidérapante.

La tige réalisée en New SAFETY DRY offre une protection contre les ennemis invisibles comme les bactéries et résidus organiques.

Embout AIR-TOE COMPOSITE perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle de propreté amovible WHITE ERGO DRY, réalisée en feutre de carbone actif sur toile à cellules ouvertes et respirante. Anti-abrasive, antidérapante, antibactérienne et antistatique et lavable.

Semelle PU/U.Grip68 extra souple à crampons 90° assurant un grip ultra performant sur les sols difficiles comme les surfaces huileuses.

### METAL FREE

Pointures mixtes.

### PROTECTION:

Conforme aux normes EN ISO 20345: 2011

Embout 200 joules.

### BREVETS TECHNOLOGIQUES



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20345 : 2011

N° D'ATTESTATION CE : 0161/16725/10 REV.1

11-2015

Dans le but constant d'améliorer les produits, certains éléments de cette fiche pourraient être remplacés ou modifiés. Les photos sont à titre d'exemple et non contractuelles.