

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



**Don't worry... be happy!**

**U-POWER SRL**

Via Per Borgomanero 50  
28040 Paruzzaro (NO)

**Bureau de représentation France :**

9 B RUE DU GRAND PRE  
ZONE EURO MOSELLE SUD  
57140 NORROY LE VENEUR  
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58  
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32

[www.u-power.it](http://www.u-power.it) – [info.fr@u-power.it](mailto:info.fr@u-power.it)



REFERENCE DU MODELE : **STRUCTURE S2 SRC**

CODE : **UW20112 –WHITE68 & BLACK**

POINTURE : **35 au 48**

DESCRIPTION : **CHAUSSURE BASSE TYPE MOCASSIN**

### CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

**Microfibre New SAFETY DRY** hydrofuge coloris Noir, ép. 2 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

**Marquage:** nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

**POIDS : 521g** le pied

### CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

Montage : Strobel.

Première de montage en TNT anatomique et anti-mycose. ép. 2mm

Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Densité confort : 1,00 - Semelle d'usure : 0,50

Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**  
**0.35** chaussure à plat  
**0.29** chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**  
**0.18** chaussure à plat  
**0.14** chaussure inclinée vers le talon

### AVANTAGES:

Chaussure légère, confortable, sans coutures latérales et sans lacets. La tige réalisée en **New SAFETY DRY** offre une protection contre les ennemis invisibles comme les bactéries et résidus organiques.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle de propreté amovible **WHITE ERGO DRY**, réalisée en feutre de carbone actif sur toile à cellules ouvertes et respirante. Anti-abrasive, antidérapante, antibactérienne et antistatique et lavable.

**Semelle PU/PU** extra souple à crampons 90° assurant un meilleur grip et autonettoyants.

### METAL FREE

Pointures mixtes.

### PROTECTION:

Conforme aux normes **EN ISO 20345: 2011**

Embout 200 joules.

### BREVETS TECHNOLOGIQUES



**Normes :** Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345: 2011**

**N° ATTESTATION : 0161/16724/10 REV.1**

11-2015