

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Don't worry... be happy!

U-POWER SRL  
Via Per Borgomanero 50  
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :  
9 B RUE DU GRAND PRE  
ZONE EURO MOSELLE SUD  
57140 NORROY LE VENEUR  
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58  
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32  
[www.u-power.it](http://www.u-power.it) – [info.fr@u-power.it](mailto:info.fr@u-power.it)



REFERENCE DU MODELE : **TRIBAL S3 SRC**

CODE : **UM10074 – CONCEPT M**

POINTURE : **38 au 48**

DESCRIPTION : **CHAUSSURE TYPE DERBY HAUT**

### CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

Cuir pleine fleur **Pull-up** hydrofuge, coloris Marron, ép. 2 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.

**Lacets** : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

**Marquage**: nom du produit, peinture, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

**POIDS** : 550 g le pied

### CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

Montage : Strobel.

Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS**

Semelle Polyuréthane : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**  
**0.45** chaussure à plat  
**0.34** chaussure inclinée vers le talon de 7°
- **Acier /glycérine SRB**  
**0.23** chaussure à plat  
**0.16** chaussure inclinée vers le talon de 7°

### AVANTAGES:

Chaussure tout-terrain légère et confortable sans coutures au niveau de l'empêgne.

La semelle à crampons indépendants assure une excellente stabilité.

### **METAL FREE**

Languette cuir **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

### **FORCED VENTILATION SYSTEM**

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

### PROTECTION:

Conforme aux normes **EN ISO 20345: 2011**

Embout 200 joules.

### BREVETS TECHNOLOGIQUES



**Normes** : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345: 2011**

**ATTESTATION N°.0161/12238/07 REV.1**

11/2015